



Cable de Parcheo UTP Cat6A / 500 MHz / 28 AWG 4.7 mm / PoE++ / CM/LSZH / 4.57 m (15 ft)

SKU: UTP28X150R Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$676.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable de parcheo UTP Cat6A de diámetro reducido diseñado para instalaciones de alta densidad en centros de datos y entornos empresariales. Construido con conductor de cobre trenzado calibre 28 AWG y cubierta de doble clasificación CM/LSZH que combina retardancia de llama con baja emisión de humos tóxicos. Los conectores modulares RJ45 de alto rendimiento con contactos chapados en oro de 50 micras garantizan conectividad estable en condiciones de uso continuo. Compatible con aplicaciones PoE de hasta 90 W según IEEE 802.3bt, permitiendo alimentación de dispositivos de alta demanda sin cableado adicional. El rango de temperatura operativa extendido de -40 °C a 75 °C habilita su despliegue en ambientes controlados y no controlados, incluyendo áreas de transición climática.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Categoría 6A / Clase EA para frecuencias hasta 500 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conductor UTP 28 AWG con diámetro nominal 4.7 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cubierta dual clasificación CM/LSZH retardante de llama y baja emisión de humo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conectores RJ45 modulares con contactos chapados en oro 50 µm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad PoE IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt tipo 3 y 4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Longitud 4.57 m (15 ft), color naranja<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cumplimiento ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A, FCC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Categoría: Cat6A / Clase EA</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Ancho de banda: Hasta 500 MHz</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Capacidad PoE: Hasta 48 cables en bundle (IEEE 802.3bt)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Diámetro nominal: 4.7 mm</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Construcción: UTP (par trenzado sin blindar)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Cubierta: CM/LSZH doble clasificación</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Temperatura operativa: -40 °C a 75 °C</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Conectores: RJ45 modulares, contactos oro 50 µm</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Incluido: 1 cable de parcheo UTP Cat6A</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Longitud: 4.57 m (15 ft)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Color: Naranja</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido 4.7 mm para mayor densidad de cableado
Característica 2	Soporta PoE IEEE 802.3bt tipo 3 y 4 hasta 90 W
Característica 3	Clasificación dual CM/LSZH para seguridad en incendios
Característica 4	Conectores RJ45 chapados en oro 50 µm para durabilidad extendida
Característica 5	Operación garantizada de -40 °C a 75 °C en ambientes extremos
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA para instalaciones certificadas

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 10:33