



Cable de Parcheo UTP Cat6A / CM-LSZH / 28AWG Diámetro Reducido / 0.30 m (1 Pie) / Negro

SKU: UTP28X1BL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$393.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo UTP Cat6A de diámetro reducido diseñado para instalaciones de alta densidad en centros de datos y entornos empresariales. Construcción con cable de cobre puro de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG y plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. La doble clasificación CM/LSZH garantiza protección contra propagación de llamas y emisión reducida de humos tóxicos, ideal para aplicaciones críticas de infraestructura de red. Disponible en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Supera todos los requisitos eléctricos ANSI/TIA-568.2-D Cat6A e ISO 11801 Clase EA hasta 500 MHzCompatible con PoE IEEE 802.3af/at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (hasta 90W)Doble certificación CM/LSZH: retardante de llama y libre de halógenosRango térmico operativo ampliado de -40°C a 75°CDiámetro nominal reducido de 4.7 mm para mayor densidad de cableado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: bold;*>Cat6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre del Conductor</div><div style='font-weight: bold;*>28 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro Nominal</div><div style='font-weight: bold;*>4.7 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold;*>0.30 m (1 pie)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold;*>UTP (sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación de Chaqueta</div><div style='font-weight: bold;*>CM / LSZH</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango Térmico</div><div style='font-weight: bold;*>-40°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia Máxima</div><div style='font-weight: bold;*>500 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: bold;*>RJ45 de alto rendimiento</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cumplimiento PoE</div><div style='font-weight: bold;*>802.3af / 802.3at / 802.3bt tipo 3 y 4</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad PoE en Mazo</div><div style='font-weight: bold;*>48 cables (802.3at)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cumplimiento Normativo</div><div style='font-weight: bold;*>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A, FCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material del Conductor</div><div style='font-weight: bold;*>Cobre puro</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supera rendimiento Cat6A hasta 500 MHz
Característica 2	Soporta PoE++ 802.3bt tipo 3 y 4
Característica 3	Doble clasificación ignífuga CM/LSZH
Característica 4	Rango térmico operativo -40°C a 75°C
Característica 5	Diámetro reducido 4.7 mm para mayor densidad
Característica 6	Construcción cobre puro UTP sin blindaje