



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 3.05 m (10 pies) / Negro

SKU: UTP28X10BL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$575.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 20px;*>Cable de Parcheo UTP Cat6A de Diámetro Reducido</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 18px;*>Los cables de parcheo de Categoría 6A/Clase EA con diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar (UTP) de calibre 28 AWG y clasificación dual CM/LSZH. Equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento, estos cables ofrecen una solución de conectividad compacta y flexible para entornos de red de alta densidad. Su construcción de diámetro reducido de 4.7 mm facilita la gestión de cableado en racks y canaletas congestionados, mientras que su rendimiento certificado hasta 500 MHz garantiza la transmisión de datos de alta velocidad sin comprometer la integridad de la señal.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px;*>Disponibles en múltiples longitudes y colores, estos cables proporcionan versatilidad de diseño para infraestructuras de centros de datos, oficinas y entornos industriales que requieren cumplimiento estricto de normativas de seguridad y rendimiento eléctrico.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Rendimiento Cat6A que supera los requisitos de ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA hasta 500 MHzCalibre 28 AWG con diámetro reducido de 4.7 mm para mayor flexibilidad y manejo simplificadoCompatibilidad completa con PoE IEEE 802.3af/at y 802.3bt Tipos 3 y 4 (PoE+)Clasificación dual CM/LSZH para menor emisión de humo y toxicidad reducida en caso de incendioRango de temperatura de operación de -40°C a 75°C y almacenamiento de -40°C a 70°CPlugs modulares RJ45 de alto rendimiento preterminados de fábricaCumplimiento con ANSI/TIA-1096-A y regulaciones FCC<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Categoría / Rendimiento</div><div style='color: inherit; font-size: 14px; line-height: 1.6;*>Cat6A / Clase EA
Hasta 500 MHz
Supera ANSI/TIA-568.2-D
ISO 11801 Clase EA</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Construcción del Cable</div><div style='color: inherit; font-size: 14px; line-height: 1.6;*>UTP (par trenzado sin blindar)
Calibre: 28 AWG
Conductor: Cobre
Diámetro nominal: 4.7 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Clasificación de Cubierta</div><div style='color: inherit; font-size: 14px; line-height: 1.6;*>CM / LSZH (doble clasificación)
Baja emisión de humo
Baja toxicidad de gases</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectividad</div><div style='color: inherit; font-size: 14px; line-height: 1.6;*>Plugs RJ45 modulares
Alto rendimiento
Preterminados de fábrica</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Temperatura</div><div style='color: inherit; font-size: 14px; line-height: 1.6;*>Operación: -40°C a 75°C
Almacenamiento: -40°C a 70°C</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Normativas y Cumplimiento</div><div style='color: inherit; font-size: 14px; line-height: 1.6;*>ANSI/TIA-568.2-D
ANSI/TIA-1096-A
ISO 11801
FCC</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Dimensiones Físicas</div><div style='color: inherit; font-size: 14px; line-height: 1.6;*>Longitud: 3.05 m (10 pies)
Color: Negro
Diámetro: 4.7 mm</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Compatible con PoE+ 802.3bt Tipos 3 y 4
Característica 3	Diseño CM/LSZH para menor emisión de humo
Característica 4	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor flexibilidad
Característica 5	Operación en temperaturas extremas -40 a 75°C
Característica 6	Plugs RJ45 de alto rendimiento preterminados