



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 0.91 m (3 Pies) / Rojo

SKU: UTP28X3RD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$431.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA de diámetro reducido, construido con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG. Incluye doble clasificación CM/LSZH para máxima seguridad en instalaciones interiores. Equipado con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento pre-ensamblados. Disponible en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño de infraestructura de red.

Características Principales

- Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad de cableado en racks y canaletas
- Soporta PoE IEEE 802.3af/at y 802.3bt tipo 3/4 (hasta 24 cables en mazo)
- Rendimiento eléctrico superior a 500 MHz, cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA
- Doble clasificación CM/LSZH: ignífugo y libre de halógenos con baja emisión de humo
- Temperatura de operación: -40°C a 75°C para ambientes exigentes
- Conectores RJ45 de alto rendimiento con terminación de precisión

Especificaciones Técnicas

Categoría y Estándares: Cat6A / Clase EA > ANSI/TIA-568.2-D > ISO 11801 > ANSI/TIA-1096-A > Cumplimiento FCC

Construcción Eléctrica: Cable UTP 28 AWG > Diámetro nominal: 4.7 mm > Frecuencia: hasta 500 MHz > Cobre de par trenzado sin blindar

Soporte PoE: Soporte PoE > IEEE 802.3af (48 cables/mazo) > IEEE 802.3at (48 cables/mazo) > IEEE 802.3bt Tipo 3 (24 cables/mazo) > IEEE 802.3bt Tipo 4 (24 cables/mazo)

Clasificación y Ambiental: Doble clasificación: CM / LSZH > Ignífugo y baja emisión de humo > Temperatura: -40°C a 75°C > Sin halógenos

Conectividad Física: Conector RJ45 de alto rendimiento > Longitud: 0.91 m (3 pies) > Color: Rojo > Terminación pre-ensamblada de fábrica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad de cableado
Característica 2	Soporta PoE hasta 802.3bt tipo 4 en mazos de 24 cables
Característica 3	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 4	Doble clasificación ignífuga CM y sin humo LSZH
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 75°C
Característica 6	Conectores RJ45 de alto rendimiento pre-ensamblados