



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 2.13 m (7 ft) / Rojo

SKU: UTP28X7RD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$511.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Los cables de parcheo de Categoría 6A/Clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con clasificación dual CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Disponibles en múltiples longitudes y colores para ofrecer flexibilidad en el diseño de infraestructura. Su construcción compacta permite mayor densidad de cableado en racks y canaletas, optimizando el flujo de aire y la gestión de cables en centros de datos y gabinetes de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Rendimiento Cat6A certificado hasta 500 MHzCable UTP 28 AWG con diámetro nominal de 4.7 mmCompatibilidad PoE IEEE 802.3af/at/bt tipos 3 y 4Conectores RJ45 de alto rendimiento para terminación confiableRango de operación de -40°C a 75°CCumplimiento FCC, ANSI/TIA-1096-A y clasificación CM/LSZH<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Supera todos los requisitos ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA para frecuencias de hasta 500 MHz</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Construcción Física</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 14px;'>Cable UTP 28 AWG, diámetro nominal 4.7 mm, doble clasificación CM/LSZH, color rojo</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Power over Ethernet</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 14px;'>IEEE 802.3af/802.3at: 48 cables en mazo. IEEE 802.3bt tipo 3 y tipo 4: 24 cables en mazo</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Condiciones Ambientales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -40°C a 75°C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Cumplimiento Normativo</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 14px;'>FCC, ANSI/TIA-1096-A, ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase EA</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Longitud</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 14px;'>2.13 metros (7 pies)</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad
Característica 3	Compatibilidad PoE++ 802.3bt tipos 3 y 4
Característica 4	Conectores RJ45 de alto rendimiento
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 75°C
Característica 6	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad