



Cable de Parcheo UTP Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 3.05 m (10 pies) / Rojo

SKU: UTP28X10RD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$571.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><h2 style="font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: inherit;">Cable de Parcheo UTP Cat6A de Diámetro Reducido</h2><p style="line-height: 1.6; margin-bottom: 1.2rem; color: inherit;">Los cables de parcheo de categoría 6A/clase EA, UTP, de diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con clasificación dual CM/LSZH, terminados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Su construcción compacto de 4.7 mm de diámetro nominal permite una mayor densidad de cableado en canaletas y racks, optimizando el flujo de aire y facilitando la gestión de cables en centros de datos y armarios de telecomunicaciones. Disponibles en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño e identificación de circuitos.</p><h3 style="font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem; color: inherit;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 1.2rem; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem; color: inherit;">Calibre 28 AWG para mayor flexibilidad y maniobrabilidad en instalaciones densasRendimiento Cat6A certificado hasta 500 MHz para aplicaciones de alta velocidadCompatibilidad completa con PoE IEEE 802.3af/at/bt Tipo 3 y Tipo 4Diámetro reducido de 4.7 mm para máxima densidad de puertos<h3 style="font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem; color: inherit;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.8rem; margin-bottom: 1.5rem;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem; opacity: 0.8;">Categoría / Rendimiento</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem;">Cat6A / Clase EA</div><div style="font-size: 0.85rem; margin-top: 0.2rem; opacity: 0.9;">Hasta 500 MHz</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem; opacity: 0.8;">Construcción</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem;">UTP 28 AWG</div><div style="font-size: 0.85rem; margin-top: 0.2rem; opacity: 0.9;">Par trenzado sin blindaje</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem; opacity: 0.8;">Longitud</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem;">3.05 m (10 pies)</div><div style="font-size: 0.85rem; margin-top: 0.2rem; opacity: 0.9;">Longitud estándar de parcheo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem; opacity: 0.8;">Color</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem;">Rojo</div><div style="font-size: 0.85rem; margin-top: 0.2rem; opacity: 0.9;">Identificación de circuitos</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem; opacity: 0.8;">Diámetro Nominal</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem;">4.7 mm</div><div style="font-size: 0.85rem; margin-top: 0.2rem; opacity: 0.9;">Diámetro reducido compacto</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem; opacity: 0.8;">Clasificación de Cubierta</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem;">CM / LSZH</div><div style="font-size: 0.85rem; margin-top: 0.2rem; opacity: 0.9;">Dual: ignífugo y sin humo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem; opacity: 0.8;">Conectores</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem;">RJ45 modulares</div><div style="font-size: 0.85rem; margin-top: 0.2rem; opacity: 0.9;">Alto rendimiento</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem; opacity: 0.8;">Temperatura Operativa</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem;">-40°C a 75°C</div><div style="font-size: 0.85rem; margin-top: 0.2rem; opacity: 0.9;">Rango extendido</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem; opacity: 0.8;">Soporte PoE</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem;">802.3af / at / bt</div><div style="font-size: 0.85rem; margin-top: 0.2rem; opacity: 0.9;">Tipo 3 y Tipo 4 (hasta 24 cables en mazo)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem; opacity: 0.8;">Cumplimiento Normativo</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem;">ANSI/TIA-568.2-D</div><div style="font-size: 0.85rem; margin-top: 0.2rem; opacity: 0.9;">ISO 11801 Clase EA, ANSI/TIA-1096-A, FCC</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-top: 0.5rem;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem; opacity: 0.8;">Capacidad PoE por Mazo</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1.5rem;"><div>802.3af/at 48 cables por mazo</div><div>802.3bt Tipo 3/4 24 cables por mazo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mayor flexibilidad por calibre 28 AWG
Característica 2	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 3	Compatible con PoE Tipo 3 y Tipo 4
Característica 4	Diámetro compacto de solo 4.7 mm
Característica 5	Clasificación dual ignífuga CM/LSZH
Característica 6	Operación extrema de -40°C a 75°C