



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 28AWG Diámetro Reducido / CM-LSZH / 4.57 m (15 ft) / Rojo

SKU: UTP28X15RD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$676.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/clase EA con diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar (UTP) de calibre 28 AWG, ofreciendo una solución compacta sin sacrificar rendimiento. Su clasificación dual CM/LSZH garantiza baja emisión de humos tóxicos en caso de combustión, ideal para entornos donde la seguridad de las personas es prioritaria. Los plugs modulares RJ45 de alto rendimiento con chapado en oro de 50 µin aseguran conexiones estables y duraderas. Disponibles en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño en centros de datos, salas de telecomunicaciones y infraestructura empresarial.

Características Principales

- Diseño CM/LSZH para baja emisión de humos tóxicos
- Plugs RJ45 chapados en oro 50 µin para máxima durabilidad
- Soporta PoE IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4 de alta potencia
- Rendimiento certificado Cat6A hasta 500 MHz
- Operación en temperaturas extremas de -40°C a 75°C
- Construcción sólida 28AWG para mayor densidad de cableado
- Categoría / Rendimiento: Cat6A / Clase EA
- Hasta 500 MHz
- UTP Sólido 28 AWG
- Diámetro nominal: 4.7 mm
- Clasificación de Cubierta: CM / LSZH
- Baja emisión de humos tóxicos
- Conectores: RJ45 Modular
- Chapado en oro 50 µin
- Longitud: 4.57 m (15 pies)
- Color: Rojo
- Temperatura de Operación: -40°C a 75°C
- Cumplimiento: ANSI/TIA-568.2-D
- ISO 11801 Clase EA, ANSI/TIA-1096-A, FCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño CM/LSZH para baja emisión de humos tóxicos
Característica 2	Plugs RJ45 chapados en oro 50 µin para máxima durabilidad
Característica 3	Soporta PoE IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4 de alta potencia
Característica 4	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 75°C
Característica 6	Construcción sólida 28AWG para mayor densidad de cableado