



Cable de Parcheo UTP Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 0.91 m (3 pies) / Verde

SKU: UTP28X3GR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$434.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Los cables de parcheo de categoría 6A/clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruistros con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Su diámetro nominal de 4.7 mm permite una mayor densidad de cableado en canaletas, racks y armarios de distribución, optimizando el espacio disponible en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Estos cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para brindar flexibilidad en el diseño de la infraestructura y facilitar la identificación de circuitos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Construcción UTP con conductor de cobre calibre 28 AWG de diámetro reducidoRendimiento certificado Cat6A/Clase EA hasta 500 MHz para aplicaciones de 10 Gigabit EthernetCompatibilidad completa con PoE IEEE 802.3af/at/bt tipo 3 y tipo 4Doble clasificación CM (Riser) y LSZH para instalaciones en plenum y áreas con restricciones de humoTemperatura de operación desde -40°C hasta 75°CCumplimiento con ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 e ANSI/TIA-1096-A<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Categoría y Rendimiento</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Cat6A / Clase EA
Hasta 500 MHz
Supera requisitos ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Construcción Física</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Cable UTP 28 AWG
Diámetro nominal: 4.7 mm
Conductor: cobre de par trenzado sin blindaje</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Conectividad</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Plugs modulares RJ45 de alto rendimiento
Pre-ensamblados de fábrica</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Clasificación de Cable</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>CM (Comunicaciones General)
LSZH (Bajo Humo Cero Halógenos)
Doble clasificación para versatilidad de instalación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Soporte PoE</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>IEEE 802.3af (PoE)
IEEE 802.3at (PoE+): 48 cables en mazo
IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4 (PoE++): 24 cables en mazo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Condiciones Ambientales</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Temperatura operación: -40°C a 75°C
Apto para entornos industriales y exteriores controlados</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Cumplimiento Normativo</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>ANSI/TIA-568.2-D
ISO 11801
ANSI/TIA-1096-A
FCC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Presentación</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Longitud: 0.91 m (3 pies)
Color: Verde
Disponible en múltiples longitudes y colores</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad de cableado
Característica 2	Soporta PoE++ 802.3bt tipo 3 y 4 en configuraciones de 24 cables
Característica 3	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad en instalaciones
Característica 4	Rango operativo -40°C a 75°C para entornos exigentes
Característica 5	Plugs RJ45 de alto rendimiento pre-ensamblados
Característica 6	Múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño