



SKU: UTP28X7GR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

instalaciones de alta densidad en centros de datos y entornos empresariales. Construido con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG y doble clasificación ignífuga CM/LSZH, ofrece compatibilidad con aplicaciones de hasta 500 MHz cumpliendo con los estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA. Su reducido diámetro de 4.7 mm permite mayor organización en canaletas y racks, mientras que los conectores RJ45 de alto rendimiento aseguran conectividad confiable sin necesidad de terminación en campo.

Características Principales

- > Rendimiento Cat6A/Clase EA hasta 500 MHz
- > Calibre 28 AWG con diámetro nominal de 4.7 mm
- > Conectores modulares RJ45 de alto rendimiento pre-terminados
- > Compatible con PoE IEEE 802.3af/at y 802.3bt (Tipo 3 y 4)
- > Doble clasificación ignífuga: CM (Riser) y LSZH (Bajo humo cero halógenos)
- > Temperatura operativa: -40°C a 75°C
- > Disponible en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño

Categoría / Rendimiento: Cat6A / Clase EA

Hasta 500 MHz

Conectores: RJ45 de alto rendimiento

Construcción: UTP 28 AWG

Diámetro: 4.7 mm

Conectores: RJ45 de alto rendimiento

Pre-crimpados de fábrica

Longitud: 2.13 m (7 pies)

Color: Verde

Clasificación de Cubierta: CM / LSZH

Doble clasificación ignífuga

Soporte PoE: IEEE 802.3af / at / bt

802.3bt Tipo 3 y 4

48 cables en mazo

Temperatura Operativa: -40°C a 75°C

Cumplimiento Normativo: ANSI/TIA-568.2-D

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 4,7 mm para mayor densidad de cableado
Característica 3	Conectores RJ45 de alto rendimiento pre-crimpados
Característica 4	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt en mazo de 24 cables
Característica 5	Doble clasificación ignífuga CMLSZH
Característica 6	Operación garantizada de -40°C a 75°C