



Cable de Parcheo UTP Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 3.05 m (10 ft) / Verde

SKU: UTP28X10GR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$571.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Cat6A de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG, con clasificación dual CM/LSZH para máxima versatilidad en instalaciones. Integran plugs modulares RJ45 de alto rendimiento que superan los requisitos eléctricos de la norma ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA para frecuencias de hasta 500 MHz. Su diseño compacto con diámetro nominal de 4.7 mm optimiza la densidad de cableado en racks y canaletas, mientras que su construcción de calibre fino proporciona superior manejabilidad y flexibilidad en entornos de alta densidad de conexiones.

Características Principales

- Rendimiento** Cat6A certificado hasta 500 MHz
- Calibre** 28 AWG para mayor flexibilidad y densidad de cableado
- Soporta PoE** IEEE 802.3af/at y 802.3bt Tipos 3/4 (hasta 24 cables en mazo para 802.3bt)
- Doble clasificación** CM/LSZH: ignífugo y libre de halógenos con baja emisión de humo
- Diámetro ultracompacto** de 4.7 mm
- Resistencia** a temperaturas extremas: -40°C a 75°C
- Disponible** en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño
- Plugs** modulares RJ45 de alto rendimiento

Categoría / Rendimiento

Cat6A / Clase EA

Hasta 500 MHz

Calibre del Conductor

28 AWG

Cobre de par trenzado sin blindaje (UTP)

Clasificación de Cubierta

CM / LSZH

Doble clasificación: comunicaciones general + bajo humo cero halógenos

Diámetro Nominal

4.7 mm

Diseño de diámetro reducido

Longitud

3.05 m (10 pies)

Color

Verde

Rango de Temperatura

-40°C a 75°C

Cumplimiento Normativo

ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A, FCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Compatible con PoE++ 802.3bt Tipos 3 y 4
Característica 3	Doble clasificación ignífuga CM/LSZH
Característica 4	Diámetro ultracompacto de 4.7 mm
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 75°C
Característica 6	Mayor flexibilidad por calibre 28 AWG