



Cable de Parcheo UTP Cat6A / CM/LSZH / 28AWG Diámetro Reducido / 1.52 m (5 Pies) / Violeta

SKU: UTP28X5VL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$474.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo UTP Cat6A de diámetro reducido con conductor de cobre trenzado calibre 28 AWG y cubierta de doble clasificación CM/LSZH. Diseñado para instalaciones profesionales con alta densidad de cables, su reducido diámetro de 4.7 mm optimiza el espacio en canaletas, racks y canales de ventilación. Los plugs modulares RJ45 de alto rendimiento garantizan conexiones confiables en entornos de red exigentes. Disponible en múltiples longitudes y colores para adaptarse a esquemas de identificación y flexibilidad de diseño en centros de datos y infraestructura empresarial.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Conductor de cobre trenzado calibre 28 AWG para mayor flexibilidad<li style='margin-bottom: 8px;*>Cumple estándares ANSI/TIA-568.2-D Cat6A e ISO 11801 Clase EA<li style='margin-bottom: 8px;*>Rendimiento eléctrico superior hasta 500 MHz<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta PoE IEEE 802.3af/at con 48 cables en mazo y 802.3bt tipo 3/4 con 24 cables<li style='margin-bottom: 8px;*>Doble clasificación ignífuga CM (propagación limitada) y LSZH (sin humo tóxico)<li style='margin-bottom: 8px;*>Rango operativo de -40°C a 75°C para ambientes industriales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>UTP (Par Trenzado Sin Blindar)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre del Conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>28 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro Nominal</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>4.7 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>1.52 m (5 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación de Cubierta</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>CM / LSZH (Doble)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia Máxima</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>500 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>RJ45 de alto rendimiento</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Soporte PoE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>IEEE 802.3af/at (48 cables) / 802.3bt tipo 3/4 (24 cables)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura Operativa</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>-40°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cumplimiento Normativo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A, FCC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta PoE hasta 48 cables en mazo
Característica 2	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 3	Doble clasificación ignífuga CM/LSZH
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 75°C
Característica 5	Diámetro reducido de 4.7 mm para rutas densas
Característica 6	Plugs RJ45 de alto rendimiento integrados