



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 28 AWG / CM/LSZH / 20.3 cm (8 in) / Amarillo

SKU: UTP28X8INYL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$388.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de diámetro reducido Categoría 6A / Clase EA, UTP, están contruirdos con cable de cobre sólido de par trenzado 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH y conectores modulares RJ45 de alto rendimiento. Estos cables de conexión ofrecen flexibilidad de diseño con múltiples longitudes y colores disponibles. Su diámetro nominal reducido de solo 4.7 mm permite una mayor densidad de puertos en racks y paneles de parcheo, optimizando el espacio en centros de datos y gabinetes de telecomunicaciones. Los contactos con 50 micras de oro garantizan una conectividad confiable y duradera, mientras que su compatibilidad con los estándares PoE IEEE 802.3af/at/bt lo hace ideal para alimentación de dispositivos a través de la misma infraestructura de red.

Características Principales

- Cable UTP sólido 28 AWG, doble clasificación CM/LSZH
- Rendimiento Categoría 6A hasta 500 MHz
- Diámetro nominal reducido de solo 4.7 mm
- Contactos con 50 micras de oro, alto rendimiento
- Compatibilidad PoE IEEE 802.3af/802.3at/802.3bt
- Diseño antienredos con etiqueta de identificación

Especificaciones Técnicas

Categoría / Clase	6A / Clase EA
Calibre del Conductor	28 AWG (cobre sólido)
Estándares	ANSI/TIA-568.2-D Cat 6A, ISO 11801 Clase EA
Frecuencia Máxima	500 MHz
Calibre del Conductor	28 AWG (cobre sólido)
Tipo de Cable	UTP (Unshielded Twisted Pair)
Clasificación de Cubierta	CM / LSZH (doble clasificación)
Diámetro Nominal	4.7 mm
Conectores	RJ45 modulares de alto rendimiento
Contactos	50 micras de oro
Compatibilidad PoE	IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt
Longitud	20.3 cm (8 pulgadas)
Color	Amarillo

Características Adicionales

- Diseño antienredos, etiqueta de identificación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm para alta densidad de puertos
Característica 3	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 4	Contactos con 50 micras de oro para conectividad confiable
Característica 5	Compatibilidad completa con PoE IEEE 802.3af/at/bt
Característica 6	Diseño antienredos con etiqueta de identificación