



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 28 AWG / CM-LSZH / 20.3 cm (8 ft) / PoE++ / Alta Densidad

SKU: UTP28X8IN Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$388.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de diámetro reducido Categoría 6A / Clase EA, UTP, están contruidos con cable de cobre sólido de par trenzado 28 AWG con clasificación dual CM/LSZH y conectores modulares RJ45 de alto rendimiento. Su diseño compacto y flexible de 4.7 mm facilita la gestión de cables en aplicaciones de alta densidad de puertos. Ofrecen rendimiento certificado hasta 500 MHz con contactos de oro de 50 µin para conectividad confiable. Soportan alimentación PoE IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4 para dispositivos de alta potencia. Operan en un rango de temperatura de -10°C a 75°C para adaptarse a diversos entornos de centro de datos.

Características Principales

- Rendimiento Categoría 6A / Clase EA hasta 500 MHz
- Conectores RJ45 modulares con contactos de oro de 50 µin
- Compatible con PoE IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4 (PoE++)
- Diseño de diámetro reducido de 4.7 mm para máxima densidad de puertos
- Clasificación de flama dual CM/LSZH para versatilidad de instalación
- Cable de cobre sólido 28 AWG con par trenzado
- Compatible con PoE IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4 (PoE++)
- Diseño de diámetro reducido de 4.7 mm para máxima densidad de puertos

Especificaciones Técnicas

Modelo	Cat6A / Clase EA
Longitud	20.3 cm (8 in.)
Calibre del Conductor	28 AWG cobre sólido
Diámetro Nominal	4.7 mm (0.185 in.)
Clasificación de Flama	CM / LSZH
Conectores	RJ45 modulares, oro 50 µin
Soporte PoE	IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4
Temperatura Operación	-10°C a 75°C (14°F a 167°F)
Temperatura Almacenamiento	-40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
Estándares	ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase EA

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Cat6A hasta 500 MHz certificado
Característica 2	Conectores RJ45 con contactos de oro de 50 7in
Característica 3	Soporta PoE IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4
Característica 4	Diseño compacto de 4.7 mm para alta densidad
Característica 5	Doble clasificación de flama CM/LSZH
Característica 6	Operación de -10°C a 75°C