



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 28 AWG / CM-LSZH / 0.67 pies (8 pulgadas) / Naranja

SKU: UTP28X8INOR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$388.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo UTP de alto rendimiento diseñado para infraestructuras de red de clase empresarial. Construido con conductor de cobre sólido de calibre 28 AWG, ofrece un diámetro reducido de 4.7 mm que facilita la gestión de cables en racks de alta densidad. Su clasificación dual CM/LSZH garantiza protección contra incendios con emisión reducida de humos y gases tóxicos, ideal para entornos críticos de datos. Los conectores RJ45 con contactos chapados en oro aseguran conectividad confiable y resistencia a la corrosión. Compatible con estándares PoE de alta potencia para alimentación de dispositivos modernos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conductor de par trenzado sólido 28 AWGRendimiento superior a ANSI/TIA-568.2-D Cat 6A hasta 500 MHzConectores RJ45 modulares de alto rendimiento con contactos chapados en oroCumplimiento IEEE 802.3af/at/bt para aplicaciones PoEDiseño de diámetro reducido: 4.7 mm nominalClasificación dual CM/LSZH: retardante a la llama y libre de halógenosDisponible en múltiples colores y longitudes para identificación de circuitos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Rendimiento</div><div style='color: inherit;*>Categoría 6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Frecuencia</div><div style='color: inherit;*>Hasta 500 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Diámetro del Cable</div><div style='color: inherit;*>4.7 mm nominal</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Longitud</div><div style='color: inherit;*>20.3 cm (8 pulgadas / 0.67 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Construcción del Conductor</div><div style='color: inherit;*>UTP de cobre sólido 28 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Conectores</div><div style='color: inherit;*>Chapados en oro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Clasificación de Flamabilidad</div><div style='color: inherit;*>CM / LSZH (doble clasificación)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Compatibilidad PoE</div><div style='color: inherit;*>IEEE 802.3af / 802.3at (48 cables en haz), 802.3bt Tipo 3 y Tipo 4 (24 cables en haz)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores RJ45 con contactos chapados en oro
Característica 2	Soporta PoE hasta 802.3bt tipo 4
Característica 3	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad
Característica 4	Retardante a la llama y libre de halógenos
Característica 5	Cobre sólido 28 AWG para instalaciones profesionales
Característica 6	Rendimiento verificado hasta 500 MHz