



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 28 AWG Diámetro Reducido / CM-LSZH / 0.67 pies (8 pulgadas) / Verde

SKU: UTP28X8INGR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$385.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de parcheo UTP de diámetro reducido con conductor 28 AWG, diseñado para instalaciones de alta densidad en centros de datos y armarios de telecomunicaciones. Cumple con los estándares de Categoría 6A/Clase EA hasta 500 MHz, garantizando rendimiento superior en aplicaciones de red de alta velocidad. Su construcción compacta de 4.7 mm mejora significativamente el flujo de aire y la disipación térmica en entornos con concentración elevada de cables. Incluye conectores RJ45 con contactos de bronce fosforado bañados en 50 microinches de oro para máxima conductividad y resistencia a la corrosión.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Conductor 28 AWG de diámetro reducido para mayor densidad de puertosCertificación Categoría 6A/Clase EA con ancho de banda hasta 500 MHzConectores RJ45 con contactos de 50 µin de oro sobre bronce fosforadoCompatibilidad completa con PoE IEEE 802.3af/at/bt (tipo 3 y 4)Clasificación CM/LSZH para baja emisión de humo tóxico sin halógenos100% probado en fábrica para mapeo de hilos, NEXT y P<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rendimiento</div><div style='font-weight: 600;'>Categoría 6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia</div><div style='font-weight: 600;'>Hasta 500 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro Nominal</div><div style='font-weight: 600;'>4.7 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PoE</div><div style='font-weight: 600;'>IEEE 802.3af/at/bt (Tipo 3 y 4)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600;'>CM / LSZH</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de Almacenamiento</div><div style='font-weight: 600;'>-40°F a 158°F (-40°C a 70°C)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector</div><div style='font-weight: 600;'>RJ45 Modular Plug</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Contactos</div><div style='font-weight: 600;'>Bronce fosforado con 50 µin de oro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pruebas</div><div style='font-weight: 600;'>100% probado: mapeo de hilos, NEXT y P</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600;'>20.3 cm (8 pulgadas / 0.67 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600;'>Verde</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 4.7 mm para alta densidad de puertos
Característica 2	Contactos dorados de 50 µin para conectividad confiable
Característica 3	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt tipo 3 y 4 hasta 90W
Característica 4	Baja emisión de humo tóxico con clasificación CM/LSZH
Característica 5	Mejor flujo de aire y enfriamiento en racks densos
Característica 6	100% probado para mapeo de hilos, NEXT y P