



Cable de Parcheo UTP / Categoría 6 / 0.3 m (1 Pie) / 24 AWG / T568B / CM / Rojo

SKU: NK6PC1RDY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$238.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo UTP Categoría 6 diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento en centros de datos y entornos empresariales. Su construcción con conductores de cobre sólido calibre 24 AWG garantiza transmisión confiable de datos a frecuencias de hasta 250 MHz. La terminación con plug modular RJ45 en ambos extremos según esquema T568B facilita la conectividad plug-and-play. El boot delgado y el mecanismo antienredos optimizan la gestión de cables en patch panels densamente poblados.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Cumple con estándares UL 1863 y TIA/EIA-568-C.2Identificación de rendimiento, longitud y control de calidadCable Categoría 6 Clase E, 30.48 cm (1 pie)Conector RJ45 8(8) con esquema de cableado T568BCable U/UTP de cobre, 24 AWG estándarDiseño antienredos con liberación fácil y boot delgado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600;*>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>30.48 cm (1 pie)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Nivel de rendimiento</div><div style='font-weight: 600;*>Categoría 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600;*>U/UTP (sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Esquema de cableado</div><div style='font-weight: 600;*>T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de conector</div><div style='font-weight: 600;*>RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre</div><div style='font-weight: 600;*>24 AWG estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación de inflamabilidad</div><div style='font-weight: 600;*>CM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600;*>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Terminación Extremo 2</div><div style='font-weight: 600;*>Plug modular</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Estándares y Certificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px;*>RoHSUL 1863TIA/EIA-568-C.2ISO 11801 2ª Ed. Clase EANSI/TIA-968-AIEC 60603-7CSA</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple estándares UL 1863 y TIA/EIA-568-C.2
Característica 2	Identificación de rendimiento, longitud y calidad
Característica 3	Conector RJ45 con esquema de cableado T568B
Característica 4	Diseño antienredos con liberación fácil
Característica 5	Boot delgado para instalaciones densas
Característica 6	Certificado RoHS, ISO 11801 e IEC 60603-7