



Cable de Parcheo UTP / Categoría 6 / 1.5 m (4.92 ft) / 24 AWG / T568B / Negro

SKU: NK6PCSBLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$171.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E diseñado para entornos de red profesionales que demandan alto rendimiento y confiabilidad. Construcción con calibre 24 AWG que asegura durabilidad en condiciones de uso continuo. Esquema de cableado T568B estandarizado para compatibilidad universal con infraestructura Ethernet existente. Incluye sistema de identificación completo con nivel de rendimiento, longitud exacta y número de control de calidad para trazabilidad en inventarios técnicos. Terminado con plug modular RJ45 en ambos extremos para despliegue inmediato sin herramientas adicionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Alto rendimiento Categoría 6/Clase E para aplicaciones de red exigentesCumplimiento multiestándar: RoHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª ed.Esquema de cableado T568B para conexión segura y estandarizadaCalibre 24 AWG con construcción orientada a durabilidad profesionalIdentificación completa: nivel de rendimiento, longitud y número de control de calidadPlug modular RJ45 en ambos extremos, listo para despliegue inmediato<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600;'>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría / Clase</div><div style='font-weight: 600;'>Categoría 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600;'>U/UTP (sin apantallamiento)</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600;'>1.5 m (4.92 ft / 5 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 600;'>T568B</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600;'>RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600;'>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Terminación Extremo 2</div><div style='font-weight: 600;'>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación de Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600;'>CM</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Cumplimiento Normativo</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; color: inherit; background-color: transparent;'>RoHSUL 1863TIA/EIA-568-C.2ISO 11801 2ª Ed.Clase EANSI/TIA-968-AIEC 60603-7CSA 22.2 No. 62</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alto rendimiento Clase E para redes empresariales
Característica 2	Cumplimiento multiestándar internacional verificado
Característica 3	Esquema T568B para conectividad estable y predecible
Característica 4	Calibre 24 AWG optimizado para instalaciones profesionales
Característica 5	Identificación trazable con nivel, longitud y número de control
Característica 6	Terminación plug modular RJ45 en ambos extremos listo para usar