



Cable de Parcheo UTP / Categoría 6 / 1 Pie (0.3 m) / 24 AWG / T568B / Amarillo

SKU: NK6PC1YLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$225.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E está diseñado para entornos profesionales que demandan transmisión de datos confiable y de alto rendimiento. Con una longitud de 30.48 cm (1 pie), facilita conexiones flexibles en racks de comunicación, paneles de parcheo y switches donde el espacio es limitado. Los conectores RJ45 8(8) en ambos extremos aseguran una terminación robusta compatible con infraestructura Ethernet estándar. Su construcción con calibre 24 AWG y alivio de tensión delgado optimiza la gestión de cables en densidades elevadas, mientras que su color amarillo permite una identificación visual inmediata para organización lógica de la red.

Características Principales

- Rendimiento certificado Categoría 6/Clase E para aplicaciones de alta velocidad
- Conectores RJ45 8(8) con terminación plug modular en ambos extremos
- Esquema de cableado T568B para compatibilidad universal
- Calibre 24 AWG con diseño de alivio de tensión delgado
- Clasificación de flamabilidad CM para instalación en conductos generales
- Color amarillo para codificación y gestión eficiente de infraestructura

Especificaciones Técnicas

Producto	Cable de Parcheo de Cobre
Nivel de Rendimiento	Categoría 6 / Clase E
Tipo de Cable	UTP (Sin blindaje)
Tipo de Conector	RJ45 8(8)
Calibre de Conductor	24 AWG
Terminación Extremo 1	Plug Modular
Terminación Extremo 2	Plug Modular
Clasificación de Flamabilidad	CM
Estándares y Cumplimiento	RoHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento Categoría 6/Clase E para alto rendimiento
Característica 2	Conectores RJ45 8(8) para conexión segura y estable
Característica 3	Esquema de cableado T568B para conectividad universal
Característica 4	Calibre 24 AWG con alivio de tensión delgado
Característica 5	Clasificación de flamabilidad CM para instalación segura
Característica 6	Colores codificados para identificación rápida de rutas