



Cable de Parcheo UTP / Cat 6 / 0.3 m (1 ft) / 24 AWG / CM / PoE / Negro

SKU: NK6PC1BLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$149.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo UTP Categoría 6 diseñado para entornos profesionales que requieren conectividad Ethernet de alto rendimiento. Su construcción con calibre 24 AWG garantiza transmisión estable en aplicaciones hasta 250 MHz, incluyendo Gigabit Ethernet. La terminación con plugs modulares RJ45 en ambos extremos según esquema T568B facilita despliegues rápidos sin herramientas adicionales. Incluye sistema de identificación de nivel, longitud y número de control para una gestión de cableado eficiente en centros de datos y armarios de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Compatible con estándar Categoría 6 / Clase ELongitud de 30.48 cm (1 pie) para conexiones de corto alcanceSistema de identificación de nivel, longitud y número de controlEsquema de cableado T568B con conectores RJ45Clasificación de inflamabilidad CM para uso en edificios<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cable de parcheo de cobre UTP</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Nivel de Rendimiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Categoría 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cat 6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>30.48 cm (1 pie)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>RJ45 8(P)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Calibre de Conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Clasificación de Inflamabilidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>CM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Terminación Extremo 2</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Ancho de Banda</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Hasta 250 MHz</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Cumplimiento Normativo</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-bottom: 24px;*>RoHSUL 1863TIA/EIA-568-C.2ANSI/TIA-968-AISO 11801 2ª Ed. Clase EIEC 60603-7CSA 22.2 No. 62-93</div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Soportadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px;*>Ethernet 10BASE-T100BASE-T (Fast Ethernet)1000BASE-T (Gigabit Ethernet)155 Mbps ATM</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión estable hasta 250 MHz para redes Gigabit
Característica 2	Compatible con PoE IEEE 802.3af y 802.3at
Característica 3	Identificación de nivel, longitud y número de control
Característica 4	Terminación T568B con plugs modulares en ambos extremos
Característica 5	Clasificación de inflamabilidad CM para instalación en edificios
Característica 6	Cumplimiento con estándares TIA/EIA-568-C.2 e ISO 11801