



Cable de Parcheo UTP / Cat 6 / 40 ft (12.19 m) / 24 AWG / T568B / Azul

SKU: NK6PC40BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$674.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E diseñado para redes de alta eficiencia que requieren transmisión confiable de datos. Cada unidad cuenta con verificación de rendimiento individual, identificación de longitud y control de calidad integrados para facilitar la gestión de inventario y trazabilidad. La construcción U/UTP con conductores de calibre 24 AWG y conectores RJ45 8(8) en ambos extremos asegura compatibilidad universal con equipos de red estándar. Su longitud de 40 pies (12.19 metros) permite instalaciones versátiles en centros de datos, salas de telecomunicaciones y entornos de oficina.

Características Principales

- Rendimiento verificado al 100% en cada cable fabricado
- Identificación de rendimiento, longitud y control de calidad integrados
- Categoría 6/Clase E para máxima eficiencia en redes de datos
- Cumplimiento con normas internacionales RoHS, UL 1863, ISO 11801
- Esquema de cableado T568B para compatibilidad estándar
- Clasificación de flamabilidad CM para uso en instalaciones interiores
- Especificaciones Técnicas
- Tipo de Producto
- Nivel de Rendimiento
- Categoría 6 / Clase E
- Tipo de Cable
- U/UTP (Sin blindaje)
- Longitud
- Calibre de Conductores
- 24 AWG
- Esquema de Cableado
- T568B
- Tipo de Conector
- Terminación Extremo 1
- Plug Modular
- Terminación Extremo 2
- Plug Modular
- Color
- Azul
- Clasificación de Flamabilidad
- CM (Comunicaciones General)
- Normas Cumplidas
- RoHS
- TIA/EIA-568-C.2
- ISO 11801 2ª Ed. Clase E
- ANSI/TIA-968-A
- IEC 60603-7
- CSA 22.2 No. 62-93

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento verificado en cada unidad fabricada
Característica 2	Identificación de longitud y control de calidad integrados
Característica 3	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 4	Clasificación de flamabilidad CM para instalaciones interiores
Característica 5	Compatible con estándares TIA/EIA-568-C.2 e ISO 11801
Característica 6	Construcción U/UTP para reducción de diafonía