



Cable de Parcheo UTP / Categoría 6 / 2.1 m (6.9 ft) / 24 AWG / PoE / Azul

SKU: NK6PC7BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$189.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable de parcheo U/UTP Categoría 6 (Clase E) diseñado para entornos profesionales de red que requieren transmisión de datos confiable a frecuencias de hasta 250 MHz. Su construcción con calibre 24 AWG ofrece flexibilidad óptima para la gestión de cableado en racks y canaletas, mientras que su compatibilidad con PoE permite alimentar dispositivos terminales sin cableado adicional. Los conectores RJ45 8(8) en ambos extremos, terminados bajo esquema T568B, garantizan interoperabilidad con equipos de infraestructura activa y pasiva. Cumple con estándares internacionales TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª edición y ANSI/TIA-968-A, asegurando desempeño certificado en aplicaciones de clase E.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Cable U/UTP Categoría 6 / Clase E certificado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud: 2.1 m (7 ft) con flexibilidad óptima<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Conectores RJ45 8(8) con 100% de prueba de rendimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Calibre 24 AWG para durabilidad profesional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Frecuencia máxima 250 MHz, soporta PoE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Esquema de cableado T568B<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Clasificación de flamabilidad CM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Color: azul<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Identificación de nivel de rendimiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>Nivel de rendimiento: Categoría 6 / Clase E<li style='padding: 5px 0;*>Frecuencia máxima: 250 MHz<li style='padding: 5px 0;*>Soporta PoE<li style='padding: 5px 0;*>100% prueba de rendimiento<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>Tipo: Cable de parcheo de cobre U/UTP<li style='padding: 5px 0;*>Calibre: 24 AWG<li style='padding: 5px 0;*>Longitud: 2.1 m (7 ft)<li style='padding: 5px 0;*>Color: azul<li style='padding: 5px 0;*>Clasificación de flamabilidad: CM<li style='padding: 5px 0;*>Terminación extremo 1: plug modular<li style='padding: 5px 0;*>Terminación extremo 2: plug modular<li style='padding: 5px 0;*>Tipo de conector: RJ45 8(8)<li style='padding: 5px 0;*>Esquema de cableado: T568B<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cumplimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>RoHS<li style='padding: 5px 0;*>UL 1863<li style='padding: 5px 0;*>TIA/EIA-568-C.2<li style='padding: 5px 0;*>ISO 11801 2ª ed. Clase E<li style='padding: 5px 0;*>ANSI/TIA-968-A<li style='padding: 5px 0;*>IEC 60603-7<li style='padding: 5px 0;*>CSA 22.2 No. 62-93</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación TIA-568.2-D e ISO 11801 para infraestructura confiable
Característica 2	Soporta PoE con frecuencia máxima de 250 MHz
Característica 3	Conectores RJ45 8(8) con terminación T568B estandarizada
Característica 4	Calibre 24 AWG con durabilidad para entornos profesionales
Característica 5	Cumplimiento RoHS y UL 1863 para instalaciones seguras
Característica 6	Prueba de rendimiento 100% con identificación de nivel