



Cable de Parcheo / Cat 6 / U/UTP / 2.1 m (7 ft) / 24 AWG / CM / Rojo

SKU: NK6PC7RDY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$189.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo U/UTP Categoría 6/Clase E diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Su construcción sin blindaje permite mayor flexibilidad en entornos con control de interferencias electromagnéticas. Los conectores RJ45 terminados con esquema T568B garantizan interoperabilidad con equipamiento estándar de la industria. La longitud precisa de 2.1 metros (7 pies) optimiza la gestión de cables en racks y gabinetes de comunicaciones. Clasificación CM para despliegue seguro en conductos y aplicaciones verticales según códigos de construcción.

Características Principales

- Conectores RJ45 8(8) con patrón de cableado T568B
- Calibre de conductor 24 AWG para instalaciones de alta densidad
- Clasificación de flamabilidad CM para conductos y espacios verticales
- Diseño compacto ideal para organización en espacios reducidos de rack
- Cumplimiento RoHS para proyectos con requisitos ambientales
- Terminación plug modular en ambos extremos, listo para despliegue inmediato

Especificaciones Técnicas

Tipo de Cable: U/UTP (Sin Blindaje)

Longitud: 2.1 m (7 ft)

Color: Rojo

Esquema de Cableado: T568B

Conector: RJ45 8(8)

Calibre de Conductor: 24 AWG

Clasificación de Flamabilidad: CM

Terminación: Extremo 1: Plug Modular; Extremo 2: Plug Modular

Cumplimiento Normativo: RoHS

UL 1863

TIA/EIA-568-C.2

ISO 11801 2ª Ed. Clase E

ANSI/TIA-968-A

CSA 22.2 No. 62-93

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores RJ45 con patrón T568B para compatibilidad total
Característica 2	Calibre 24 AWG optimizado para instalaciones de alta densidad
Característica 3	Clasificación CM para uso en conductos y espacios verticales
Característica 4	Diseño compacto para organización eficiente en racks
Característica 5	Cumplimiento RoHS para instalaciones sostenibles
Característica 6	Terminación plug modular en ambos extremos listo para usar