



Cable de Parcheo UTP / Categoría 6 / 3 m (9.84 pies) / 24 AWG / T568B / Amarillo

SKU: NK6PC10YLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$225.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo U/UTP Categoría 6 diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Cada unidad cuenta con certificación 100% de rendimiento, identificación trazable de longitud y control de calidad riguroso. La construcción en cobre con calibre 24 AWG y esquema de cableado T568B asegura transmisión confiable de datos. El diseño antienredos facilita la instalación y mantenimiento en racks y canaletas. Conectores RJ45 modulares en ambos extremos permiten conexión inmediata sin herramientas adicionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Rendimiento certificado al 100% en cada cable individualSistema de identificación de rendimiento, longitud y control de calidadCable de cobre U/UTP Categoría 6 / Clase ELongitud de 3 m (9.84 pies) con conectores RJ45 en ambos extremosDiseño antienredos con terminación modularCumplimiento RoHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Categoría 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>U/UTP (sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>3 m (9.84 pies / 10 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Terminación Extremo 2</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación de Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>CM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares de Cumplimiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; color: inherit; background-color: transparent;*>RoHSUL 1863ISO 11801 2ª Ed. Clase EANSI/TIA-968-AIEC 60603-7</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado al 100% en cada unidad
Característica 2	Identificación de rendimiento, longitud y calidad
Característica 3	Diseño antienredos con terminación modular
Característica 4	Conectores RJ45 en ambos extremos listos para uso
Característica 5	Cumple normativas internacionales de calidad
Característica 6	Construcción de cobre puro para óptima conductividad