



Cable de Parcheo UTP Cruzado Cat6 / 0.4m (1.31 ft) / Sin Blindaje / RJ45 8(8) / Gris

SKU: LPUT6040CS Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$22.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable de parcheo UTP cruzado Cat6 de alto rendimiento está diseñado para conexiones directas entre dispositivos de red sin necesidad de un concentrador o switch intermedio. Su construcción sin blindaje (UTP) lo hace ligero y flexible, ideal para instalaciones en centros de datos y armarios de telecomunicaciones donde el espacio es limitado. Los conectores RJ45 8(8) en ambos extremos aseguran terminaciones modulares confiables y compatibles con equipamiento estándar de red. Con una longitud de 0.4 metros (1.31 pies), minimiza el exceso de cableado en configuraciones compactas, reduciendo la congestión en racks y mejorando el flujo de aire. Cumple con la norma IEEE 802.3i/3u para garantizar transmisión óptima en redes 10/100Base-T/TX.

Características Principales

- Alto rendimiento para redes LAN 10/100Base-T/TX
- Conectores RJ45 8(8) para conexiones fiables
- Cumple norma IEEE 802.3i/3u para transmisión óptima
- Longitud compacta ideal para instalaciones densas
- Color gris para identificación en racks y patch panels
- Flexibilidad y facilidad de administración de cableado

Especificaciones Técnicas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

General

Tipo: Cable de parcheo de cobre cruzado

Nivel de rendimiento: Cat6 / Clase D

Longitud: 0.4 m (1.31 ft)

Conectividad

Tipo de conector: RJ45 8(8)

Terminación extremo 1: Plug modular

Construcción Eléctrica

Categoría: UTP (Unshielded Twisted Pair)

Impedancia característica: 100 Ω

Pantalla adicional: Ninguna

Normativa: IEEE 802.3i/3u

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Terminación extremo 2

Plug modular

Tipo de cable: Sin blindaje (UTP)

Compatibilidad de Red

Ethernet 10Base-T: Compatible

Fast Ethernet 100Base-TX: Compatible

Aplicación: Conexión cruzada dispositivo a dispositivo

Nota sobre construcción UTP: El cable de par trenzado no apantallado (UTP, Unshielded Twisted Pair) representa la construcción más simple y ampliamente empleada en redes de datos. No incorpora ningún tipo de pantalla adicional, lo que reduce peso, costo y rigidez, manteniendo una impedancia característica de 100 ohmios para señales de datos estándar.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alto rendimiento para redes LAN 10/100Base-T/TX
Característica 2	Conectores RJ45 8(8) para conexiones fiables
Característica 3	Cumple norma IEEE 802.3i/3u para transmisión óptima
Característica 4	Longitud compacta ideal para instalaciones densas
Característica 5	Color gris para identificación en racks y patch panels
Característica 6	Flexibilidad y facilidad de administración de cableado