



Cable de Potencia / Terminal de Tornillo 4 Vías / Conector 4-Pin 3 mm / 26 AWG / 2000 mm (6.56 ft) / Codificación por Color

SKU: PR2FK20M Marca: TELTONIKA Categoría: Routers 4G (LTE)/3G

\$304.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de potencia diseñado para aplicaciones industriales y de telecomunicaciones que requieren conexiones eléctricas confiables y organizadas. Incorpora un conector de entrada con terminal de tornillo de 4 vías que permite instalación firme sin herramientas especializadas, y un conector de salida 4-pin con paso de 3 mm para compatibilidad con dispositivos de control y automatización. El cable utiliza conductores de 26 AWG (0.129 mm²) con codificación por colores que facilita la identificación de funciones: rojo para alimentación positiva, negro para tierra, verde y blanco para señales de entrada/salida o contactos normalmente cerrados. La longitud total de 2000 mm (6.56 ft) proporciona margen suficiente para rutado en gabinetes y racks. Cumple con la normativa RoHS para entornos con restricciones de sustancias peligrosas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector de entrada: terminal de tornillo de 4 vías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector de salida: 4-pin con paso de 3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable: 4 conductores x 0.129 mm² (26 AWG)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud total: 2000 mm (6.56 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Codificación por colores para identificación de funciones<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento normativo: RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Entrada: Terminal de tornillo 4 vías
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida: Conector 4-pin, paso 3 mm
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conductores: 4 x 0.129 mm² (26 AWG)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 2000 mm (6.56 ft)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codificación por Color</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Rojo (1): Alimentación positiva (+)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Negro (2): Tierra (-)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Verde (3): Entrada / Salida / NC
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Blanco (4): Entrada / Salida / NC</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas y Especificaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumplimiento ambiental: RoHS
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Sección de conductor: 0.129 mm²
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Calibre AWG: 26
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Número de conductores: 4</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura con terminal de tornillo para instalaciones industriales
Característica 2	Codificación por colores para identificación rápida de funciones
Característica 3	Conector 4-pin con paso de 3 mm para compatibilidad estándar
Característica 4	Cable 26 AWG para transmisión de potencia en equipos de red
Característica 5	Longitud de 2000 mm (6.56 ft) para flexibilidad de montaje
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones con restricciones ambientales