



Cable de Programación / Conectores 2.5 mm y 3.5 mm / USB / Compatible con TX-790

SKU: W-103K Marca: TXPRO Categoría: Accesorios Generales

\$228.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de programación para radios de dos vías TX-790 que permite la configuración y actualización de parámetros del equipo mediante conexión USB a estaciones de trabajo. Incorpora conectores duales de 2.5 mm y 3.5 mm que facilitan la adaptación a distintos puertos de programación del radio sin requerir cables adicionales. La interfaz USB estándar garantiza reconocimiento automático en sistemas operativos actuales, mientras que la arquitectura de transferencia de datos optimiza los tiempos de carga de frecuencias, códigos y configuraciones de seguridad. La construcción con materiales reforzados resiste la flexión repetida y las condiciones de desplazamiento frecuente entre sitios de operación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puerto USB compatible con múltiples dispositivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectores duales 2.5 mm y 3.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño específicamente para radios TX-790<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alta velocidad de transferencia de datos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad universal con múltiples plataformas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción duradera para uso profesional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Cable de programación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector principal: USB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores adicionales: 2.5 mm y 3.5 mm<li style='padding: 6px 0;'>Modelo compatible: TX-790</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores duales 2.5 mm y 3.5 mm para versatilidad de conexión
Característica 2	Puerto USB estándar para compatibilidad con múltiples equipos
Característica 3	Transferencia de datos de alta velocidad para programación eficiente
Característica 4	Compatibilidad multiplataforma sin necesidad de adaptadores adicionales
Característica 5	Construcción reforzada para entornos de uso profesional intensivo
Característica 6	Diseño específico para radios TX-790 que elimina incompatibilidades