



Cable de Red Ethernet Plano / Cat6 / 1m (3.28 ft) / 1000 Mbps / 600 MHz / Conectores RJ45 Chapados en Oro

SKU: 50173 Marca: UGREEN Categoría: Patch Cords

\$34.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de red Ethernet Cat6 con diseño plano y delgado que facilita su instalación en espacios reducidos como bajo alfombras, puertas y canaletas estrechas. Los conectores RJ45 chapados en oro garantizan una conexión estable y duradera, mientras que el conductor de aluminio revestido de cobre 26AWG optimiza la transmisión de datos con mínima pérdida de señal. Su estructura de par trenzado de 8 hilos con método de conexión 568B ofrece resistencia superior contra diafonía, ruido e interferencias electromagnéticas. Diseñado para aplicaciones de alta demanda como servidores empresariales, gaming en línea, transmisión de contenido y almacenamiento en la nube.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Diseño plano y delgado para fácil manejo y organización en espacios reducidosConectores RJ45 chapados en oro para mayor durabilidad y conectividad estableConductor de aluminio revestido de cobre 26AWG de alta eficienciaResistencia mejorada contra diafonía, ruido e interferenciasOptimizado para aplicaciones de alta demanda y tráfico intensivoCompatibilidad universal con estándares Cat6 y dispositivos RJ45<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: bold;*>Cat6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold;*>1 m (3.28 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho de Banda</div><div style='font-weight: bold;*>Hasta 600 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad Ethernet</div><div style='font-weight: bold;*>1000 Mbps (1 Gbps)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho de Banda de Canal</div><div style='font-weight: bold;*>250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conductor</div><div style='font-weight: bold;*>Aluminio revestido de cobre 26AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: bold;*>RJ45 chapado en oro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Método de Conexión</div><div style='font-weight: bold;*>568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estructura</div><div style='font-weight: bold;*>Par trenzado de 8 hilos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diseño</div><div style='font-weight: bold;*>Plano y delgado</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px;*>Servidores empresarialesRedes corporativasGaming en líneaTransmisión de contenido HD/4K</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño plano para instalación bajo alfombras y puertas
Característica 2	Conectores RJ45 chapados en oro para durabilidad superior
Característica 3	Conductor de aluminio revestido de cobre 26AWG
Característica 4	Resistencia optimizada contra diafonía e interferencias
Característica 5	Compatible con estándares Cat6 y dispositivos RJ45
Característica 6	Ideal para servidores, gaming y transmisión en alta demanda