



Color Blanco

Cable de Red UTP Cat6 / 23 AWG / CCA / 305 m (1000 ft) / CPR Fca / -20°C a 70°C / Interior

SKU: NC-1LN6UU/CCA/M Marca: HiLook por HIKVISION Categoría: Categoría 6

\$1,412.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de red U/UTP Cat6 con conductor de 23 AWG en aleación CCA, diseñado para infraestructuras de datos en interiores que demandan cumplimiento normativo y estabilidad eléctrica. Su construcción cumple con ANSI/TIA-568.2-D y RoHS 2.0, asegurando compatibilidad con certificaciones de red y restricciones de sustancias peligrosas. La impedancia controlada de 100±15Ω hasta 250 MHz garantiza un desempeño predecible en aplicaciones de alta frecuencia, mientras que su resistencia mecánica a tracción y compresión protege la integridad del conductor durante el tendido en conduits y bandejas. El recubrimiento de PVC blanco con clasificación CPR Fca ofrece retardo al fuego para entornos con requerimientos de seguridad pasiva. Incluye hilo de desgarre y separador central para reducir el tiempo de preparación de puntos de terminación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Categoría 6 U/UTP, 23 AWG, conductor CCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple ANSI/TIA-568.2-D y RoHS 2.0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación al fuego CPR Fca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Desempeño Eléctrico y Mecánico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a la tracción ≥13.5 MPa y resistencia a compresión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impedancia 100±15Ω @ ≤250 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura de operación: -20°C a 70°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recubrimiento PVC blanco para interior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye hilo de desgarre y separador para facilitar instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Categoría: Cat6 U/UTP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Calibre conductor: 23 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Material conductor: CCA (aleación cobre-aluminio)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Diámetro conductor: 0.57 ± 0.01 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Impedancia: 100±15Ω @ ≤250 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Resistencia tracción: ≥13.5 MPa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Resistencia a la compresión: 5í</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas, Ambientales y Normativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Recubrimiento: PVC blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Clasificación fuego CPR: Fca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Aplicación: Interior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Temperatura operación: -20°C a 70°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Norma: ANSI/TIA-568.2-D<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Directiva: RoHS 2.0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Hilo de desgarre y separador: Incluidos</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Bobina de cable UTP Cat6</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor CCAM de 0.57 mm para transmisión estable a alta frecuencia
Característica 2	Hilo de desgarro y separador integrados para instalación ágil
Característica 3	Resistencia a tracción ?13.5 MPa para maniobras exigentes
Característica 4	Impedancia controlada 100±15? hasta 250 MHz
Característica 5	Recubrimiento PVC blanco con resistencia mecánica a compresión
Característica 6	Certificación RoHS 2.0 para instalaciones con restricciones ambientales