



Cable de Red UTP / Cat6 / 24 AWG / 305 m (1000 ft) / 100% Cobre / 250 MHz / CM / Interior / Azul

SKU: PRO-CAT-6-LITE-V2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$3,942.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable UTP Cat6 está diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de red y videovigilancia IP que requieren alta fiabilidad y rendimiento sostenido. Su construcción con conductor 100% cobre y calibre 24 AWG garantiza conductividad óptima y compatibilidad con aplicaciones Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y transmisión de video en alta definición. La bobina de 305 metros (1000 pies) permite despliegues de enlace permanente hasta 90 metros (295.3 pies) sin empalmes intermedios, cumpliendo estrictamente con el estándar ANSI/TIA-568-C.2. Con frecuencia de operación de 250 MHz, clasificación CM para uso interior y certificaciones UL, ETL y RoHS verificadas, resulta apto para redes de datos, voz y sistemas de seguridad en entornos empresariales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 12px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Bobina de cable UTP Cat6 para uso interior<li style='margin-bottom: 6px;'>Conductor sólido 100% cobre de alta pureza<li style='margin-bottom: 6px;'>Calibre 24 AWG (0.52 mm) optimizado para instalaciones<li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencia de transmisión de 250 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Aislamiento exterior de PVC con clasificación CM<li style='margin-bottom: 6px;'>Color azul para identificación de circuitos<li style='margin-bottom: 6px;'>Sin blindaje (UTP) para instalaciones estándar<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud de 305 metros (1000 pies) por bobina profesional<li style='margin-bottom: 6px;'>Cumple pruebas de rendimiento para enlace permanente a 90 metros (295.3 pies)<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con videovigilancia IP megapixel, video analógico, video HD y redes de alta velocidad<li style='margin-bottom: 6px;'>Soporta Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, redes inalámbricas y aplicaciones de voz/datos<li style='margin-bottom: 6px;'>Certificaciones: UL, ANSI/TIA-568-C.2, ETL, ISO/IEC, CENELEC EN y RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría: Cat6<li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 250 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Enlace permanente verificado a 90 m (295.3 ft)<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Videovigilancia IP megapixel, video analógico y video HD<li style='margin-bottom: 5px;'>Redes: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, redes locales de alta velocidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta redes inalámbricas para alta velocidad de datos<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Instalaciones gigabit de voz/datos</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor: 100% cobre<li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 24 AWG (0.52 mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento: PVC (CM)<li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: Sin blindaje (UTP)<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 5.7 ± 0.2 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Color exterior: Azul<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: Super flexible<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: UL, ETL, ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC, CENELEC EN, RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 Bobina de cable Cat6 de 305 m (1000 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre puro para máxima eficiencia eléctrica
Característica 2	Certificado UL, ETL y ANSI/TIA para instalaciones profesionales
Característica 3	Compatible con Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y videovigilancia IP
Característica 4	Longitud profesional que minimiza empalmes en redes extensas
Característica 5	Flexibilidad optimizada para conduits y bandejas de cableado
Característica 6	Apto para voz, datos y video HD en entornos empresariales