



Cable de Red UTP / Cat6+ / Calibre 23 AWG / 152 m (500 ft) / 250 MHz / Gigabit Ethernet / Interior PVC CM / Blanco

SKU: PRO-CAT-6-PLUS-W/500-V2 Marca: LINKEDPRO BY EPCM Categoría: Categoría 6

\$2,320.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Este cable UTP Cat6+ de alto desempeño está diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de red y video vigilancia IP. Su construcción con conductor de cobre 100% calibre 23 AWG y aislamiento PVC CM garantiza transmisión estable de datos y voz en interiores. Con frecuencia operativa de hasta 250 MHz, soporta aplicaciones Fast Ethernet y Gigabit Ethernet sobre distancias estándar. Su diseño super flexible facilita el tendido en ductos, charolas y espacios reducidos sin comprometer la integridad de los pares trenzados. Las certificaciones UL y el cumplimiento con ANSI/TIA-568-C.2 aseguran la conformidad normativa en proyectos empresariales y comerciales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Cable UTP Cat6+ super flexible de alto desempeño<li style="margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Conductor de cobre 100%, calibre 23 AWG<li style="margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Frecuencia operativa hasta 250 MHz<li style="margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Soporta 10BASE-T, 100BASE-T, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet<li style="margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Aislamiento PVC (CM) para instalación en interiores<li style="margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Sin blindaje (UTP)<li style="margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Diámetro exterior: 6.1 mm<li style="margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Color: Blanco<li style="margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Certificaciones: UL, ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC<li style="margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Aplicaciones: Video vigilancia IP, redes locales de alta velocidad, voz/datos y redes inalámbricas</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 5px; padding-bottom: 5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Estándar: Cat6+<li style="margin-bottom: 5px; padding-bottom: 5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Ancho de banda: 250 MHz<li style="margin-bottom: 5px; padding-bottom: 5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Velocidad soportada: 10BASE-T, 100BASE-T, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet<li style="margin-bottom: 5px; padding-bottom: 5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Aplicaciones: Video vigilancia IP, redes de datos, voz/datos, redes inalámbricas</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 5px; padding-bottom: 5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Conductor: Cobre 100%, calibre 23 AWG<li style="margin-bottom: 5px; padding-bottom: 5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Tipo: UTP (sin blindaje)<li style="margin-bottom: 5px; padding-bottom: 5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Color: Blanco<li style="margin-bottom: 5px; padding-bottom: 5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Uso: Interior</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 5px; padding-bottom: 5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Bobina de cable Cat6+ de 152 m (500 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre 100% para transmisión estable y duradera
Característica 2	Diseño super flexible para charolas y ductos eléctricos
Característica 3	Compatible con aplicaciones de video vigilancia IP
Característica 4	Diámetro compacto de 6.1 mm para mayor densidad portacables
Característica 5	Listado UL para validación en proyectos corporativos
Característica 6	Bobina continua que reduce empalmes y puntos de fallo