



Cable de Retenida de Acero / 3/8" / Carga a Ruptura 4900 kg / 7 Hilos Trenzados / Galvanizado Clase A / Carrete 2000 m (6561.7 ft)

SKU: S-RET-338CAM/2000 Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$155,709.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de retención de acero galvanizado diseñado para aplicaciones de soporte estructural, anclaje y tensado en entornos industriales. Su construcción de 7 hilos trenzados proporciona distribución uniforme de cargas y resistencia mecánica superior frente a esfuerzos de tracción. El acabado galvanizado clase A ofrece barrera protectora contra oxidación en condiciones de exposición exterior. Con carga a ruptura de 4900 kg, este cable es apto para sistemas de retención de media a alta exigencia donde la seguridad estructural es prioritaria. La presentación en carrete de 2000 metros permite continuidad en instalaciones extensas sin empalmes intermedios.

<h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 18px; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='display: inline-block; width: 8px; height: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.5); border-radius: 50%; margin-right: 10px;'></div>7 hilos trenzados para mayor resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 18px; background-color: transparent;'><div style='display: inline-block; width: 8px; height: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.5); border-radius: 50%; margin-right: 10px;'></div>Diámetro nominal de 3/8 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 18px; background-color: transparent;'><div style='display: inline-block; width: 8px; height: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.5); border-radius: 50%; margin-right: 10px;'></div>Carga a ruptura de hasta 4900 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 18px; background-color: transparent;'><div style='display: inline-block; width: 8px; height: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.5); border-radius: 50%; margin-right: 10px;'></div>Galvanizado clase A contra corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 18px; background-color: transparent;'><div style='display: inline-block; width: 8px; height: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.5); border-radius: 50%; margin-right: 10px;'></div>Peso aproximado de 4,05 kg/m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 18px; background-color: transparent;'><div style='display: inline-block; width: 8px; height: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.5); border-radius: 50%; margin-right: 10px;'></div>Carrete de 2000 metros para uso industrial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 10px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Construcción7 hilos trenzados</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga a ruptura4900 kg</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso lineal4,05 kg/m</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Especificaciones FísicasClase A</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total2000 m (6561.7 ft)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PresentaciónCarrete</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato de entregaIndustrial</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AplicaciónIndustria</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a ruptura de 4900 kg para aplicaciones de alta carga
Característica 2	Estructura de 7 hilos trenzados que distribuye la tensión uniformemente
Característica 3	Galvanizado clase A para protección extendida contra corrosión
Característica 4	Peso de 0,409 kg/m que facilita cálculos de tensión estructural
Característica 5	Presentación en carrete de 2000 m para proyectos de gran escala
Característica 6	Diámetro de 3/8 pulgadas compatible con accesorios estándar de retención