



Cable de Retenida de Acero / 7 Hilos Trenzados / 1/4 Pulgadas / Carga a Ruptura 2154 kg (4750 lb) / Galvanizado Clase A / 20 m (65.6 ft)

SKU: S-RET-635CAM*20MTS Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,087.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de retenida de acero galvanizado diseñado para aplicaciones de tensión estructural en instalaciones de telecomunicaciones, antenas, torres y soporte de infraestructura exterior. La configuración de 7 hilos trenzados proporciona distribución uniforme de cargas y mayor flexibilidad respecto a cables de alma única, reduciendo concentraciones de esfuerzo que generan fatiga prematura. El recubrimiento galvanizado clase A ofrece protección superior contra corrosión atmosférica, extendiendo la vida útil en ambientes expuestos a humedad, salinidad o contaminación industrial. Con una carga a ruptura de 2154 kg, este cable cumple requisitos de seguridad para retención de mástiles, arriostamiento de estructuras metálicas y anclaje de equipos de comunicación. El peso unitario de 0,181 kg/m permite manejo manual durante instalación en altura sin requerir equipos de izado adicionales para tramos cortos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 7 hilos trenzados para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro nominal: 1/4 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Carga a ruptura: 2154 kg (4750 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso aproximado: 0,181 kg/m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Galvanizado clase A, resistente a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud total: 20 m (65.6 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga a ruptura: 2154 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Equivalente: 4750 lb<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: 7 hilos trenzados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso unitario: 0,181 kg/m</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 1/4 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Galvanizado clase A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a corrosión: Alta</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Retazo de cable de retenida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 20 metros<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sin accesorios de terminación incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga a ruptura de 2154 kg para aplicaciones de alta tensión
Característica 2	Galvanizado clase A para máxima resistencia a corrosión
Característica 3	Peso reducido de 0,181 kg/m facilita instalación manual
Característica 4	Estructura de 7 hilos trenzados distribuye esfuerzos uniformemente
Característica 5	Diámetro nominal de 1/4 pulgada compatible con grilletes estándar
Característica 6	Longitud de 20 m cubre tramos intermedios sin empalmes