



Cable de Retenida / 3/16 Pulgadas / 1x7 Hilos / Carga Ruptura 1294 kg (2850 lb) / 100 m (328.1 ft) / Galvanizado Clase A

SKU: SRET474CAM/100 Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$2,513.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de retén para arriostre de torres construido con siete hilos de acero trenzados en configuración 1x7, diseñado para soportar cargas elevadas en aplicaciones de telecomunicaciones e infraestructura crítica. Ofrece una carga a ruptura de 1,294 kg, garantizando estabilidad estructural bajo condiciones de tensión exigentes. El recubrimiento galvanizado Clase A proporciona protección superior contra la corrosión en ambientes exteriores. Se suministra en un rollo continuo de 100 metros sin empalmes, facilitando la instalación y eliminando puntos débiles estructurales. Su bajo peso por unidad de longitud optimiza el manejo durante el despliegue en sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción 1x7: siete hilos de acero trenzados de alta resistencia estructuralCarga a ruptura de 1,294 kg (2,850 lb) para máxima seguridad de arriostreGalvanizado Clase A contra corrosión en ambientes exteriores severosDiámetro nominal de 3/16 pulgadasRollo continuo de 100 metros (328.1 ft) sin empalmes ni uniones intermediasPeso de 0.109 kg por metro para facilidad de manejo e instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Construcción: 1x7 hilos trenzados<li style='margin-bottom: 6px;'>Carga a ruptura: 1,294 kg (2,850 lb)<li style='margin-bottom: 6px;'>Recubrimiento: Galvanizado Clase A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud: 100 m (328.1 ft) continuo<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 0.109 kg por metro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Rollo continuo de 100 m de cable de retén<li style='margin-bottom: 6px;'>Sin empalmes internos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	7 hilos trenzados para máxima resistencia estructural
Característica 2	Carga a ruptura de 1294 kg para aplicaciones industriales exigentes
Característica 3	Galvanizado clase A contra corrosión en exteriores prolongados
Característica 4	Peso ligero de 0,109 kg/m facilita instalación y manejo
Característica 5	Diámetro nominal 3/16 pulgadas compatible con herrajes estándar
Característica 6	Longitud de 100 m (328 ft) para proyectos de gran envergadura