



Cable de Salida de Alarmas / Compatible con DS-KH6320-WTE1 y DS-KH8520-WTE1 / Arnés Multicolor

SKU: 101508151 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$204.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable de salida de alarmas está diseñado específicamente para integrarse con los videoporteros de interior DS-KH6320-WTE1 y DS-KH8520-WTE1 de Hikvision. Su arnés multicolor facilita la identificación rápida de cada conexión, reduciendo errores durante la instalación y el mantenimiento. El diseño ergonómico permite un manejo eficiente del cableado en espacios reducidos, mientras que su construcción asegura conexiones estables para sistemas de alarma. Es una solución práctica para profesionales de TI y seguridad que requieren confiabilidad en sus despliegues de videoportería IP.

Características Principales

- Compatible con videoporteros DS-KH6320-WTE1 y DS-KH8520-WTE1
- Cable de salida multicolor para identificación intuitiva de pines
- Diseñado para conexiones de alarma seguras y estables
- Arnés ergonómico que facilita el manejo y organización del cableado
- Instalación simplificada con uso inmediato tras la conexión
- Alta compatibilidad con sistemas de seguridad integrados

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;

flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;

Compatibleidad

flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;

Tipo de Cableado

flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;

Multicolor

flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;

Función Principal

flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;

Salida de Alarmas

flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;

Diseño

flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;

Arnés Ergonómico

flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;

Facilidad de Uso

flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;

Instalación Sencilla, Uso Inmediato

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexiones de alarma seguras y confiables
Característica 2	Arnés ergonómico para manejo eficiente
Característica 3	Instalación sencilla y uso inmediato
Característica 4	Alta compatibilidad con sistemas de seguridad
Característica 5	Cable multicolor para identificación rápida
Característica 6	Diseño optimizado para videoporteros Hikvision

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 07:33