



Cable de Unión para Lámparas LED / Conexión Daisy Chain hasta 4 Unidades / 60 cm / 3 Polos / Voltaje Universal 100-240V AC / Sistema Clic sin Herramientas

SKU: ELC0601TBUL Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,316.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable de unión diseñado para interconectar hasta cuatro lámparas LED EL900D en configuración serie (daisy chain), permitiendo alimentar múltiples luminarias desde un único punto de alimentación. El sistema de conexión por clic elimina la necesidad de herramientas, agilizando la instalación en gabinetes y armarios eléctricos. El cableado pasante de tres polos mantiene la distribución ordenada, reduce la cantidad de cables visibles y minimiza los puntos de falla potenciales. Con una longitud de 60 cm, conectores prefabricados en ambos extremos y compatibilidad con voltaje universal 100-240V AC, este accesorio está optimizado para entornos industriales que requieren escalabilidad y orden en el cableado.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*> Conexión en cadena para múltiples lámparas Sistema clic sin herramientas Cable de 60 cm para gabinetes Conectores prefabricados en ambos extremos Soporta voltaje universal 100-240V AC Cable de cobre de 3 polos Capacidad para conectar hasta 4 lámparas EL900D en serie Cableado pasante para instalación limpia </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*> Voltaje: 100-240V AC Configuración: Daisy chain (serie) Capacidad máxima: 4 lámparas EL900D Conductores: 3 polos </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*> Longitud del cable: 60 cm Material del conductor: Cobre Color: Negro Sistema de conexión: Clic sin herramientas Conectores: Prefabricados en ambos extremos</div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*> Cable de unión ELC0601TBUL</div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en cadena para hasta 4 lámparas EL900D
Característica 2	Sistema clic sin herramientas para instalación rápida
Característica 3	Cableado pasante de 3 polos reduce puntos de falla
Característica 4	Conectores prefabricados en ambos extremos
Característica 5	Voltaje universal 100-240V AC compatible
Característica 6	Longitud de 60 cm para gabinetes estándar

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 21:56