



Cable de Unión para Lámparas LED / Conexión en Cadena / 60 cm / 3 Polos 10 A / 100-240 V AC / Conectores Clic Sin Herramientas

SKU: CELC1001TBUL Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,577.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de unión diseñado para crear cadenas de iluminación LED en gabinetes eléctricos, tableros de control y racks industriales. Permite interconectar múltiples lámparas en serie mediante conectores prefabricados de tipo clic, eliminando la necesidad de herramientas, pelado de conductores o elementos de terminal adicionales. La configuración de 3 polos con conductor de cobre calibre 10 A garantiza distribución eléctrica estable a lo largo de la cadena. Su longitud de 60 cm está optimizada para espaciamientos típicos entre luminarias en instalaciones compactas. La compatibilidad con voltajes de 100-240 V AC lo hace aplicable en entornos con diferentes estándares eléctricos sin requerir adaptaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión en cadena (daisy chain) para múltiples lámparas LED<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores prefabricados sin herramientas, sistema clic<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 60 cm para espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de cobre, 3 polos, 10 A de capacidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad universal: 100-240 V AC<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación rápida sin cableado complejo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 100-240 V AC universal</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de corriente: 10 A</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Polos: 3 conductores</div><div style='padding: 6px 0;'>Material conductor: Cobre</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud del cable: 60 cm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Negro</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conector: Prefabricado, sistema clic</div><div style='padding: 6px 0;'>Requiere herramientas: No</div></div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0;'>• 1 cable de unión con conectores prefabricados en ambos extremos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en cadena para iluminar múltiples gabinetes con una sola alimentación
Característica 2	Conectores prefabricados que eliminan pelado de cables y clemas
Característica 3	Longitud de 60 cm optimizada para espacios reducidos entre lámparas
Característica 4	Cable de cobre 3 polos con capacidad de 10 A para distribución confiable
Característica 5	Compatibilidad universal 100-240 V AC para cualquier región eléctrica
Característica 6	Instalación plug-and-play que reduce tiempo de montaje en campo