



Cable de Uso Rudo / 2 Conductores / Calibre 18 AWG / 600 V / Rollo 100 m (328 ft)

SKU: VD63/100M Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$2,341.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de uso rudo con dos conductores de cobre suave, calibre 18 AWG, diseñado para instalaciones eléctricas en viviendas y pequeños comercios. Cada conductor cuenta con 19 hilos que proporcionan mayor flexibilidad durante la instalación en ducto, conduit o charolas. El aislamiento de PVC autoextinguible ofrece alta seguridad en caso de sobrecalentamiento, permitiendo su uso en ambientes secos, húmedos o en contacto con aceite. Su recubrimiento resiste la intemperie y la exposición directa a la luz solar, garantizando durabilidad en aplicaciones interiores y exteriores. Opera a una tensión nominal de hasta 600 V y soporta temperaturas de operación en seco hasta 90 °C, cumpliendo con la normativa NMX-J-010-ANCE.

Características Generales

- Calibre: 2 x 18 AWG
- Número de hilos por conductor: 19
- Área de conductor: 5.26 mm²
- Espesor del aislamiento: 1.52 mm
- Diámetro exterior: 10.3 mm
- Peso por metro: 0.268 kg
- Color de recubrimiento: negro
- Colores de conductores: negro y blanco
- Presentación: rollo con 100 m (328 ft)
- Temperatura de operación en seco: hasta 90 °C
- Desempeño Eléctrico
- Tensión nominal: hasta 600 V
- Calibre: 2 x 18 AWG
- Área de conductor: 5.26 mm²
- Hilos por conductor: 19
- Físicas y Mecánicas
- Diámetro de conductor: 13 mm
- Espesor de aislamiento: 1.52 mm
- Diámetro exterior: 10.3 mm
- Peso por metro: 0.268 kg
- Temperatura operación seco: hasta 90 °C
- Resistente a intemperie y luz solar

Contenido del Paquete

- 2 conductores: negro y blanco
- Recubrimiento exterior color negro

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre suave de 19 hilos para máxima flexibilidad
Característica 2	Aislamiento PVC autoextinguible para instalaciones seguras en viviendas y comercios
Característica 3	Operación en ambientes secos, mojados o con aceite según norma NMX-J-010-ANCE
Característica 4	Temperatura de operación hasta 90°C en condiciones de secado
Característica 5	Ducto, conduit o charola como métodos de instalación permitidos
Característica 6	Recubrimiento negro resistente a intemperie y luz solar UV