



Cable de Uso Rudo / 3 Conductores / Calibre 10 AWG / 600 V / Rollo 100 m (328 ft)

SKU: RQ39/100M Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$15,175.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de uso rudo con tres conductores de cobre suave, calibre 10 AWG, diseñado para instalaciones eléctricas en viviendas y pequeños comercios. Cada conductor cuenta con 19 hilos de cobre que proporcionan una conductividad superior y flexibilidad en la instalación. El aislamiento de PVC autoextinguible garantiza una operación segura en ambientes secos, húmedos o expuestos a aceite, reduciendo significativamente el riesgo de propagación de incendios. Su recubrimiento resistente a la intemperie y a la luz solar permite su uso en instalaciones exteriores sin degradación prematura del material. El cable cumple con la normativa NMX-J-010-ANCE y soporta una tensión nominal de hasta 600 V con temperatura de operación en seco de hasta 90 °C. La presentación en rollo de 100 metros facilita el manejo y minimiza empalmes en trayectorias extensas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Calibre: 3 x 10 AWG<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Número de hilos por conductor: 19<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Área de conductor: 5.26 mm²<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro de conductor: 13 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Espesor del aislamiento: 1.52 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso por metro: 0.268 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Color de recubrimiento: negro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conductores internos: negro, blanco y verde<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Presentación: rollo con 100 m (328 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensión nominal: 600 V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación en seco: hasta 90 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Norma: NMX-J-010-ANCE<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislamiento: PVC autoextinguible<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia: intemperie y luz solar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: uso en seco, mojado o en aceite; instalación en ducto, conduit o charolas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Calibre: 3 x 10 AWG<li style='margin-bottom: 6px;'>Área de conductor: 5.26 mm²<li style='margin-bottom: 6px;'>Tensión nominal: 600 V<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura operación seca: hasta 90 °C<li style='margin-bottom: 6px;'>Número de hilos por conductor: 19</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro de conductor: 13 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Espesor del aislamiento: 1.52 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso por metro: 0.268 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Color de recubrimiento: negro<li style='margin-bottom: 6px;'>Conductores: negro, blanco y verde</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido y Normativa</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Presentación: rollo con 100 m (328 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Norma: NMX-J-010-ANCE<li style='margin-bottom: 6px;'>Aislamiento: PVC autoextinguible<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia: intemperie y luz solar<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicación: ducto, conduit o charolas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre suave de alta conductividad eléctrica
Característica 2	Aislamiento PVC autoextinguible para mayor seguridad contra incendios
Característica 3	Operación en seco 90°C y mojado 75°C para versatilidad de instalación
Característica 4	Resistente a aceite, humedad y ambientes extremos de obra
Característica 5	Cumplimiento normativo NMX-J-010-ANCE y FV2 (VW-I)
Característica 6	Bobina de 100 m con identificación de conductores por color