



Cable de Uso Rudo / 4 Conductores / Calibre 18 AWG / 600 V / Rollo 100 m (328.1 ft)

SKU: VD66/100M Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$4,278.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de uso rudo con 4 conductores de calibre 18 AWG, diseñado para instalaciones eléctricas en viviendas y pequeños comercios que requieren alta seguridad y confiabilidad. Cada conductor cuenta con 19 hilos de cobre y un área de 5.26 mm², proporcionando excelente conductividad eléctrica. El aislamiento PVC autoextinguible permite su uso en lugares secos, mojados o en contacto con aceite, instalado en ducto, conduit o charolas. Su recubrimiento negro resistente a la intemperie y luz solar lo hace apto para aplicaciones en interiores y exteriores. Cumple con la norma NMX-j-010-ANCE y soporta tensiones nominales hasta 600 V.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibre: 4 x 18 AWGNúmero de hilos por conductor: 19Área de conductor: 5.26 mm²Diámetro de conductor: 13 mmEspesor del aislamiento: 1.52 mmDiámetro exterior: 10.3 mmPeso por metro: 0.268 kgColor de recubrimiento: negroColores de conductores: negro, blanco, rojo y verdePresentación: rollo con 100 m (328.1 ft)Tensión nominal: hasta 600 VTemperatura de operación en seco: 90 °CTemperatura de operación en húmedo: 75 °CNorma: NMX-j-010-ANCEAislamiento: PVC autoextinguibleResistente a intemperie y luz solar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensión nominal: hasta 600 VCalibre: 4 x 18 AWGÁrea de conductor: 5.26 mm²Número de hilos por conductor: 19Temperatura operación seca: 90 °CTemperatura operación húmeda: 75 °CNorma: NMX-j-010-ANCE</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro de conductor: 13 mmEspesor del aislamiento: 1.52 mmDiámetro exterior: 10.3 mmPeso por metro: 0.268 kgColor de recubrimiento: negroColores de conductores: negro, blanco, rojo, verdePresentación: rollo 100 m (328.1 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades del Material</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento: PVC autoextinguibleUso en seco, mojado o con aceiteInstalación en ducto, conduit o charolasResistente a intemperie y luz solarApto para vivienda y pequeños comercios</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación confiable en ambientes secos, mojados o con aceite
Característica 2	Propiedades autoextinguibles para mayor seguridad en instalaciones
Característica 3	Conductores THW-LS con aislamiento PVC de 1.52 mm de espesor
Característica 4	Aprobado para instalación en charolas portables y conduit
Característica 5	Temperatura de operación hasta 90 °C en lugares secos
Característica 6	Identificación por color: negro, blanco, rojo y verde