



Cable de Zona U/UTP Cat6A / 23 AWG Sólido / CMP Plenum / 30.48 m (100 ft) / Conectores Modulares TX6A 10Gig

SKU: UZPPBU100 Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$5,479.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable de zona U/UTP Cat6A de 30.48 metros (100 pies) está diseñado para entornos profesionales que demandan conectividad de alto rendimiento. Fabricado con conductor sólido de calibre 23 AWG y conectores modulares TX6A 10Gig preterminados en ambos extremos, garantiza un rendimiento de enlace permanente superior. Su clasificación CMP (Plenum) lo habilita para instalaciones en espacios de aire de retorno, mientras que la tecnología RapidID integra códigos de barras preinstalados para automatizar el mapeo de puertos mediante software especializado.

Características Principales

- Cable U/UTP Cat6A sin blindaje, optimizado para 10 Gigabit Ethernet
- Conductor sólido 23 AWG para enlaces permanentes de máxima confiabilidad
- Conectores modulares TX6A 10Gig de alto rendimiento en ambos extremos
- Tecnología RapidID con códigos de barras para mapeo de puertos automatizado
- Clasificación CMP (Plenum) para instalaciones en espacios de aire de retorno
- Color azul para identificación visual rápida en racks y patch panels

Especificaciones Técnicas

Conductor	23 AWG Sólido
Categoría	6A
Longitud	30.48 m (100 ft)
Conectores	TX6A 10Gig Modulares (Ambos Extremos)
Clasificación	CMP (Plenum)
Color	Azul
Identificación	RapidID (Códigos de Barras Preinstalados)
Normas	ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801, IEC 60603-7 / IEC 60754-1
Clase	Clase E — Canales y enlaces permanentes
Especificaciones de conectividad	ISO 11801 Clase E — Canales y enlaces permanentes
Especificaciones de conectores y emisiones	ANSI/TIA-1096-A
Emisiones	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
Compatibilidad	PoE y PoE+ (Power over Ethernet)
Restricción de sustancias peligrosas	RoHS

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento 10 Gigabit para aplicaciones de alta velocidad
Característica 2	Conductor sólido para enlaces permanentes confiables
Característica 3	Mapeo de puertos automatizado con códigos RapidID
Característica 4	Diseño plenum CMP para máxima seguridad en instalaciones
Característica 5	Conectores TX6A preterminados de alto rendimiento
Característica 6	Cumplimiento exhaustivo de estándares internacionales