



Cable Retráctil para Juntas Móviles / 300 mm (11.8 in) / Montaje 30 mm / Puertas Corredizas y Ventanas

SKU: 64WH Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contactos Magnéticos

\$311.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable retráctil diseñado para proteger el cableado de sensores a través de juntas móviles en puertas corredizas, cortinas eléctricas y ventanas automáticas. Su estructura en espiral permite la extensión y contracción sincronizada con el movimiento de la hoja, eliminando riesgos de atoramiento, fatiga o ruptura del conductor. El perfil delgado facilita una instalación discreta en marcos de reducido espacio, manteniendo la estética y funcionalidad de aberturas automatizadas. Se utiliza en conjunto con contactos magnéticos y sensores de apertura en sistemas de detección de intrusión residenciales y comerciales. La separación entre orificios de montaje de 30 mm y la longitud retráctil de 300 mm ofrecen versatilidad para distintas geometrías de instalación.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con puertas corredizas y cortinas eléctricasDiseñado también para ventanas automáticas</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud del cable retráctil: 300 mm (11.8 in)Separación entre orificios de montaje: 30 mmPerfil delgado para marcos de reducido espacioEstructura en espiral para expansión y contracción</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertas corredizasCortinas eléctricasVentanas automáticasSistemas de alarma e intrusión residencialesSistemas de alarma e intrusión comercialesIntegración con contactos magnéticos y sensores de apertura</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con puertas corredizas y cortinas eléctricas
Característica 2	Diseñado también para ventanas automáticas
Característica 3	Separación entre orificios de montaje de 30 mm
Característica 4	Cable retráctil de 300 mm de longitud
Característica 5	Diseño delgado para instalación discreta en marcos móviles
Característica 6	Construcción duradera para uso prolongado