



Cable DisplayPort 1.2 / 4K@60Hz / 2K@144Hz / Triple Blindaje / 5 m (16.4 ft) / Cobre 28AWG / Botón de Liberación

SKU: 10213 Marca: UGREEN Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$305.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable DisplayPort 1.2 macho a macho diseñado para entornos profesionales que demandan alta fidelidad de señal y estabilidad de conexión. Soporta resoluciones de hasta 4K a 60 Hz y 2K a 144 Hz, lo que lo hace compatible con monitores de alta frecuencia de actualización, estaciones de trabajo de diseño y configuraciones de gaming. Incorpora triple blindaje interno múltiple que reduce la interferencia electromagnética, conductor de cobre estañado OFC calibre 28AWG para conductividad óptima a lo largo de sus 5 metros (16.4 pies) de longitud, y botón de liberación que asegura la conexión física contra desconexiones involuntarias. Admite color profundo de 8 y 10 bits así como señal 3D, resultando adecuado para aplicaciones de edición de video, visualización de datos y despliegue de contenido en proyectores y pantallas externas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Versión DisplayPort 1.2Resoluciones soportadas: 4K x 2K @ 60 Hz, 1080p Full HD, 2K @ 144 HzSoporte para señal 3DColor profundo: 8 bits y 10 bitsCalibre del conductor: 28AWG cobre estañado OFCDiámetro exterior del cable: 7.3 mmBlindaje: triple blindaje interno múltipleConectores: DisplayPort macho a machoLongitud: 5 m (16.4 ft)Botón de liberación para conexión seguraDiseño para uso en interiores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Versión: DisplayPort 1.2Resolución máxima: 4K@60Hz; 2K@144HzSoporte 3D: SíColor profundo: 8 y 10 bitsBlindaje: triple interno múltiple</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conductor: cobre estañado OFC 28AWGDiámetro exterior: 7.3 mmLongitud: 5 m (16.4 ft)Conectores: DisplayPort macho a machoBotón de liberación: integradoUso: interiores</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable DisplayPort 1.2 macho a machoLongitud: 5 m (16.4 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K@60Hz sin compresión visual
Característica 2	Triple blindaje contra interferencias electromagnéticas
Característica 3	Conductor 28AWG de cobre estañado OFC de alta pureza
Característica 4	Botón de liberación para conexión antidesconexión
Característica 5	Soporte de color profundo 8 y 10 bits para precisión cromática
Característica 6	Compatible con configuraciones 3D y monitores extendidos