



Cable DisplayPort / DP 1.2 / 4K@60Hz / 2K@144Hz / 1.5 m (4.92 ft) / 28AWG / MST / Color Profundo 8/10 Bits

SKU: 10245 Marca: UGREEN Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$182.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable DisplayPort 1.2 macho a macho diseñado para la transmisión de audio y vídeo de alta definición entre dispositivos equipados con puerto DisplayPort y monitores, HDTV o proyectores compatibles. Soporta resoluciones de hasta 4K a 60 Hz y 2K a 144 Hz, lo que lo hace apto para estaciones de trabajo de diseño gráfico, configuraciones de múltiples monitores mediante MST, presentaciones profesionales y entornos de entretenimiento. Incorpora blindaje interno múltiple, conductor de cobre estañado calibre 28AWG y botón de liberación con seguridad mecánica para evitar desconexiones involuntarias. Admite transmisión de señal 3D, color profundo de 8 y 10 bits, y audio digital multicanal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Versión DisplayPort 1.2 con soporte MST<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución: 4K@60Hz, 2K@144Hz, 1080p Full HD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte de transmisión 3D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color profundo: 8 bits y 10 bits<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Audio digital multicanal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Calibre: 28AWG cobre estañado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Blindaje interno múltiple<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Botón de liberación de seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro exterior: 7.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 1.5 m (4.92 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Versión: DP 1.2<li style='margin-bottom: 10px;'>• Resolución máxima: 4K@60Hz / 2K@144Hz<li style='margin-bottom: 10px;'>• Soporte 3D: Sí<li style='margin-bottom: 10px;'>• Color profundo: 8 y 10 bits<li style='margin-bottom: 10px;'>• Audio: Digital multicanal<li style='margin-bottom: 10px;'>• MST: Soportado• Frecuencias: Hasta 144 Hz en 2K</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Conector: DisplayPort macho a macho<li style='margin-bottom: 10px;'>• Calibre conductor: 28AWG<li style='margin-bottom: 10px;'>• Material conductor: Cobre estañado<li style='margin-bottom: 10px;'>• Blindaje: Interno múltiple<li style='margin-bottom: 10px;'>• Diámetro exterior: 7.3 mm• Longitud: 1.5 m (4.92 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 cable DisplayPort 1.2 macho a macho de 1.5 m</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K@60Hz y 2K@144Hz sin latencia
Característica 2	Soporte MST para configuraciones multimonitores
Característica 3	Blindaje interno múltiple contra interferencias
Característica 4	Cobre estañado 28AWG para señal estable
Característica 5	Color profundo 8 y 10 bits para imagen fiel
Característica 6	Botón de liberación de seguridad integrado