



Cable para Cerca Electrificada / Bobina 25 m (82 ft) / Calibre AWG 22 / Doble Aislamiento / Anti-UV / Multifilar Flexible / -10°C a 60°C

SKU: AWG25 Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$168.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable multifilar calibre AWG 22 diseñado específicamente para sistemas de cerca electrificada perimetral. Su construcción con doble aislamiento garantiza la separación eléctrica entre conductor y entorno, reduciendo el riesgo de descargas accidentales y protegiendo tanto al personal de mantenimiento como a la infraestructura. El recubrimiento anti-UV permite su exposición prolongada a condiciones de intemperie sin degradación del material dieléctrico. La flexibilidad del conductor multifilar facilita el tendido en recorridos irregulares, postes y esquinas sin requerir herramientas especializadas. Opera de manera estable en un rango de temperatura de -10°C a 60°C y cumple con las normas NMX-J008 y NMX-J297 basadas en estándares ASTM.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Bobina de 25 m (82 ft)Calibre AWG 22Conductor multifilar flexibleDoble aislamiento para máxima seguridad eléctricaRecubrimiento anti-UV para intemperie prolongadaRango de operación: -10°C a 60°C sin degradaciónCumple NMX-J008 y NMX-J297 (estándares ASTM)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Rango de temperatura: -10°C a 60°C
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Normas: NMX-J008, NMX-J297 (ASTM)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Longitud: 25 m (82 ft)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Calibre: AWG 22
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Construcción: Multifilar flexible
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Aislamiento: Doble capa
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Recubrimiento: Anti-UV</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Bobina de cable de 25 m (82 ft)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble aislamiento que elimina riesgo de descargas accidentales durante operación
Característica 2	Multifilar flexible que reduce tiempo de instalación en recorridos complejos
Característica 3	Recubrimiento anti-UV que previene degradación por exposición solar continua
Característica 4	Rango operativo de -10°C a 60°C sin pérdida de integridad dieléctrica
Característica 5	Cumplimiento NMX-J008 y NMX-J297 para instalaciones con estándares ASTM exigidos
Característica 6	Calibre AWG 22 optimizado para conducción eficiente en cercas perimetrales