



Cable para Cercas Electrificadas / Doble Aislado / Bobina 50 m (164 ft) / Calibre 22 AWG / Anti-UV / Multifilar / -10°C a 60°C

SKU: AWG50 Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$336.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable diseñado para sistemas de cercas electrificadas que requiere transmisión de pulsos de alta tensión sin pérdidas a lo largo de todo el perímetro. Su construcción con doble aislamiento contiene el voltaje de principio a fin, eliminando fugas, arcos y degradación de la señal entre postes consecutivos. El recubrimiento anti-UV garantiza resistencia a la radiación solar directa en instalaciones a la intemperie, evitando el agrietamiento y resecaimiento que afectan a cables con aislamiento convencional. La estructura multifilar flexible facilita el tendido en recorridos extensos y adaptaciones a la topografía del terreno. Opera de manera estable en un rango de temperatura de -10°C a 60°C sin alteración de sus propiedades mecánicas ni dieléctricas. Cumple con las normas NMX-J008, NMX-J297 y estándares ASTM aplicables a cables para instalaciones eléctricas de seguridad perimetral.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Doble aislamiento para máxima protección eléctrica y contención de voltajeBobina de 50 m (164 ft), calibre 22 AWGRecubrimiento anti-UV para exposición prolongada a la intemperieConductor multifilar flexible para facilitar la instalaciónRango de operación: -10°C a 60°C sin degradaciónCumple con NMX-J008, NMX-J297 y estándares ASTM</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Calibre: 22 AWGDoble aislamiento: protección eléctrica reforzadaRecubrimiento: anti-UVRango de temperatura: -10°C a 60°CAplicación: cercas electrificadas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Longitud: 50 m (164 ft)Tipo de conductor: multifilar flexibleAislamiento: dobleResistencia a la intemperie: sí</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>NMX-J008NMX-J297Estándares ASTM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble aislamiento que elimina fugas de voltaje y arcos a lo largo del tramo
Característica 2	Recubrimiento anti-UV que evita cuarteadura y endurecimiento por exposición solar
Característica 3	Multifilar flexible que reduce el esfuerzo de instalación en recorridos largos
Característica 4	Rango operativo de -10°C a 60°C sin degradación de propiedades dieléctricas
Característica 5	Cumplimiento con NMX-J008, NMX-J297 y estándares ASTM para instalaciones eléctricas
Característica 6	Calibre 22 AWG optimizado para transmisión de pulsos de alta tensión en cercas