



Cable Doble Aislado para Cercas Electrificadas / Calibre 22 AWG / Bobina 100 m (328 ft) / Conductor Multifilar Anti-UV / -10 a 60°C / NMX-J008 / ASTM B3-90

SKU: AWG100 Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$662.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable diseñado para instalaciones de cercas electrificadas que operan con pulsos de alto voltaje. Incorpora doble capa de aislamiento que sella el conductor contra humedad, abrasión y contacto accidental, garantizando la entrega del pulso completo a lo largo de todo el perímetro. El recubrimiento exterior anti-UV protege contra la radiación solar directa, evitando el resecaimiento y cuarteadura que afecta a cables con aislamiento simple en exposición prolongada a la intemperie. El conductor multifilar flexible ofrece resistencia mecánica superior a la fractura por tensión durante la instalación y operación. Su rango de temperatura de -10°C a 60°C permite despliegue en condiciones climáticas variables. Cumple con las normas NMX-J008, NMX-J297 y ASTM B3/B174.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Bobina de 100 m (328 ft)Calibre 22 AWGDoble aislamiento para máxima protección eléctricaRecubrimiento anti-UV para intemperie prolongadaConductor multifilar flexible anti-fracturaRango de operación de -10°C a 60°CCumple NMX-J008, NMX-J297 y ASTM B3/B174</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud por bobina: 100 m (328 ft)Calibre del conductor: 22 AWGTipo de conductor: Multifilar flexibleAislamiento: Doble capaRecubrimiento exterior: Anti-UVRango de temperatura de operación: -10°C a 60°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>1 bobina de cable de 100 m (328 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble aislamiento que sella contra humedad, abrasión y contacto accidental
Característica 2	Recubrimiento anti-UV para intemperie prolongada sin resecaimiento
Característica 3	Conductor multifilar flexible que resiste fractura por tensión mecánica
Característica 4	Rango operativo -10°C a 60°C para climas variables
Característica 5	Cumple normas NMX-J008, NMX-J297 y ASTM B3/B174
Característica 6	Bobina de 100 m (328 ft) para cobertura continua de perímetros extensos

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 00:27