



Cable Drop Preconectorizado / SC/APC / Fibra G.657.B3 / 3 mm / 100 m (328.1 ft) / -40°C a +75°C / 500 N

SKU: FITODC-MH1A-HSA1-100 Marca: FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$664.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable drop preconectorizado de la serie EASYCONN® ODN de FiberHome, diseñado para despliegues de fibra óptica en exteriores sin necesidad de empalmes ni polimento en campo. Incorpora conectores MH1A en un extremo y HSA1 SC/APC en el extremo opuesto, ambos instalados de fábrica para minimizar pérdidas de inserción y maximizar la estabilidad del enlace. La fibra G.657.B3 de 3 mm de diámetro permite curvaturas pronunciadas en trayectorias de edificación, mientras que su construcción mecánica soporta tensiones de instalación y condiciones ambientales severas. Resulta especialmente adecuado para aplicaciones FTTH aéreas o subterráneas donde se requiere reducir tiempos de despliegue y costos operativos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño preconectorizado para instalación rápida y sencilla sin herramientas de campo<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores MH1A y HSA1 SC/APC instalados de fábrica con pérdidas ópticas controladas<li style='margin-bottom: 8px;'>Fibra óptica monomodo G.657.B3 redonda de 3 mm de diámetro exterior<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia a tracción de hasta 500 N para instalación con tensión mecánica<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango térmico operativo ampliado de -40°C a +75°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Atenuación óptica de 0.35 dB/km en longitud de onda típica<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud de cable: 100 m (328.1 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones aéreas o subterráneas en entornos exigentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Mecánico</h4><table style='width: 100%; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; border-collapse: collapse;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Tipo de fibra</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>G.657.B3</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Atenuación</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>0.35 dB/km</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Resistencia a tracción</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>500 N</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Rango térmico</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>-40°C a +75°C</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0;'>Longitud</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>100 m (328.1 ft)</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Conectividad</h4><table style='width: 100%; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; border-collapse: collapse;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Diámetro del cable</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>3 mm</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Geometría del cable</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Redondo</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Conector extremo A</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>MH1A</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Conector extremo B</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>HSA1 SC/APC</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0;'>Tipo de conector</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>SC/APC (8°)</td></tr></table></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><table style='width: 100%; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; border-collapse: collapse;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Cable drop preconectorizado</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>1 unidad</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0;'>Longitud total</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>100 m (328.1 ft)</td></tr></table></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin empalmes ni polimento en campo
Característica 2	Conectores MH1A y HSA1 SC/APC instalados de fábrica
Característica 3	Fibra de curvatura reducida G.657.B3 para trayectorias complejas
Característica 4	Resistencia a tracción de 500 N para despliegue aéreo y subterráneo
Característica 5	Operación estable en rango térmico de -40°C a +75°C
Característica 6	Atenuación de 0.35 dB/km para enlaces de larga distancia