



Cable Drop Preconectorizado / SC/APC y MH1A / Fibra G.657.B3 / 150 m (492.1 ft) / 3 mm Diámetro / Resistencia 500 N / -40°C a +75°C

SKU: FITODC-MH1A-HSA1-150 Marca: FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$886.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable drop preconectorizado de la serie EASYCONN® ODN de FIBERHOME, diseñado para despliegues de conectividad óptica en exteriores sin requerir terminación manual en campo. Incorpora conector MH1A en un extremo y conector SC/APC (HSA1) en el extremo opuesto, ambos preinstalados de fábrica para minimizar pérdidas de inserción y maximizar la estabilidad del enlace. La fibra G.657.B3 de 3 mm de diámetro permite curvaturas cerradas sin degradación de la señal, mientras que su resistencia a tracción de 500 N y rango térmico extendido de -40°C a +75°C garantizan operación confiable en despliegues aéreos, subterráneos o entornos industriales exigentes. La atenuación de 0.35 dB/km optimiza la eficiencia para tramos de 150 metros (492.1 ft), reduciendo tiempos de instalación y costos operativos comparado con métodos tradicionales de terminación en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores MH1A y SC/APC (HSA1) preinstalados de fábrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fibra óptica monomodo G.657.B3, diámetro de cable 3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 150 m (492.1 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a tracción: hasta 500 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Atenuación óptica: 0.35 dB/km<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura operativa: -40°C a +75°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño redondo para instalación aérea o subterránea<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación rápida sin terminación manual requerida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Mecánico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de fibra: G.657.B3 monomodo
Atenuación: 0.35 dB/km
Diámetro del cable: 3 mm
Resistencia a tracción: 500 N máximo
Conectores: MH1A (extremo A), SC/APC HSA1 (extremo B)
Pérdidas de inserción reducidas por terminación de fábrica</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 150 m (492.1 ft)
Geometría del cable: Redondo
Rango de temperatura: -40°C a +75°C
Aplicaciones: Aéreas y subterráneas
Resistencia ambiental: Alta para exteriores</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1x Cable drop preconectorizado EASYCONN®
Conectores MH1A y SC/APC preinstalados
Longitud total: 150 m (492.1 ft)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores preinstalados de fábrica sin terminación manual requerida
Característica 2	Fibra G.657.B3 de 3 mm tolerante a curvuras cerradas
Característica 3	Resistencia a tracción de 500 N para despliegue aéreo o subterráneo
Característica 4	Atenuación óptica de 0.35 dB/km para enlaces de largo alcance
Característica 5	Rango operativo -40°C a +75°C para entornos climáticos extremos
Característica 6	Implementación rápida que reduce costos de mano de obra en campo

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 08:09