



Cable Drop Óptico Preconectorizado / Conectores MH1A y SC/APC / Fibra G.657.B3 3 mm / 200 m (656.2 ft) / Resistencia 500 N / -40°C a +75°C

SKU: FITODC-MH1A-HSA1-200

Marca: FIBERHOME

Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$1,122.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable drop preconectorizado forma parte de la serie de cables ópticos de exteriores diseñados para ofrecer conectividad pasiva con terminación de fábrica. Este modelo incorpora conectores MH1A en un extremo y SC/APC en el extremo opuesto, eliminando la necesidad de empalmes o terminaciones en campo. La fibra G.657.B3 de 3 mm de diámetro permite curvaturas de radio reducido sin degradación de la señal, facilitando su instalación en ductos, postes o trayectorias subterráneas con espacio limitado. Su construcción mecánica soporta tensiones de despliegue de hasta 500 N, mientras que su encapsulado resiste temperaturas extremas desde -40°C hasta +75°C, garantizando estabilidad del enlace en condiciones ambientales severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectores MH1A y SC/APC preinstalados de fábrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fibra óptica monomodo G.657.B3, diámetro de cable 3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Atenuación óptica: 0.35 dB/km<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a tracción: hasta 500 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura operativa: -40°C a +75°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño para instalación aérea y subterránea</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de fibra: G.657.B3 monomodo</p><p style='margin: 6px 0;'>Diámetro del cable: 3 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Atenuación: 0.35 dB/km</p><p style='margin: 6px 0;'>Resistencia a tracción: 500 N</p><p style='margin: 6px 0;'>Conector extremo A: MH1A</p><p style='margin: 6px 0;'>Conector extremo B: SC/APC</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones Ambientales y Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Temperatura operativa: -40°C a +75°C</p><p style='margin: 6px 0;'>Longitud: 200 m (656.2 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de instalación: Aérea y subterránea</p><p style='margin: 6px 0;'>Geometría del cable: Redondo</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Cable drop preconectorizado 200 m<p style='margin: 6px 0;'>Conectores MH1A y SC/APC terminados de fábrica</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación plug-and-play sin empalmes de campo
Característica 2	Pérdidas ópticas mínimas con conectores de fábrica
Característica 3	Compatible con despliegues aéreos y subterráneos
Característica 4	Fibra de curvatura reducida para rutas con restricciones
Característica 5	Excelente desempeño mecánico en tracción y tensión
Característica 6	Rango térmico extendido para climas extremos