



Cable Drop Preconectorizado / FTTH Exterior / Fibra G.657.B3 / 3 mm / SC/APC / MH1A / 50 m (164 ft) / -40°C a +75°C

SKU: FITODC-MH1A-HSA1-50 Marca: FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$455.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable drop preconectorizado de la serie EASYCONN® ODN, diseñado para redes FTTH en entornos exteriores exigentes. Incorpora conectores MH1A y SC/APC instalados directamente en fábrica sobre fibra óptica monomodo G.657.B3 de 3 mm de diámetro, eliminando la necesidad de empalmes de campo y reduciendo los tiempos de instalación. Su construcción mecánica soporta tensiones de tracción de 500 N y presiones de aplastamiento de 500 N/100 mm, mientras que su rango térmico extendido de -40°C a +75°C asegura operación continua en condiciones climáticas adversas. La atenuación de 0.35 dB/km garantiza la integridad de la señal para distancias considerables en aplicaciones aéreas y subterráneas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectores MH1A y SC/APC preinstalados de fábrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fibra monomodo G.657.B3, cable redondo de 3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a tracción: 500 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a aplastamiento: 500 N/100 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango térmico operativo: -40°C a +75°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Atenuación óptica: 0.35 dB/km<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 50 m (164 ft)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones aéreas y subterráneas en redes FTTH</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de fibra: G.657.B3 monomodo</p><p style='margin: 6px 0;'>Atenuación: 0.35 dB/km</p><p style='margin: 6px 0;'>Resistencia tracción: 500 N</p><p style='margin: 6px 0;'>Resistencia aplastamiento: 500 N/100 mm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Ambientales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Diseño del cable: Redondo, 3 mm diámetro</p><p style='margin: 6px 0;'>Longitud: 50 m (164 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>Rango térmico: -40°C a +75°C</p><p style='margin: 6px 0;'>Aplicaciones: Aéreas y subterráneas</p></div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Conectividad Preconectorizada</p><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Conector extremo 1: MH1A (preinstalado)</p><p style='margin: 6px 0;'>Conector extremo 2: SC/APC (preinstalado)</p><p style='margin: 6px 0;'>Tecnología: EASYCONN® ODN</p><p style='margin: 6px 0;'>Entorno: Exterior (interperie)</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores preinstalados de fábrica para despliegue inmediato sin fusionadora
Característica 2	Resistencia 500 N tracción y 500 N/100 mm aplastamiento para instalación robusta
Característica 3	Atenuación 0.35 dB/km para enlaces de largo alcance con señal estable
Característica 4	Operación garantizada de -40°C a +75°C en climas extremos
Característica 5	Compatible con despliegues aéreos y subterráneos en redes FTTH
Característica 6	Diseño redondo de 3 mm para manejo sencillo en ductos y postes